

供应新乡 格瑞防水单组份彩色聚氨酯防水涂料

产品名称	供应新乡 格瑞防水单组份彩色聚氨酯防水涂料
公司名称	新乡市格瑞德防水材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:格瑞德 型号:单组份 颜色:砖红色
公司地址	新乡市大召营产业集聚区
联系电话	0373-5468020 15903027937

产品详情

彩色聚氨酯

适用范围：本产品主要用于屋面、地下工程、浴厕间等的防水和渗漏修补。产品特点：单组份聚氨酯防水涂料属于固化反应型高分子防水涂料，该涂料固化后形成富有弹性的整体防水胶膜，具有优异的拉伸强度、延伸率和不透水性、与水泥混凝土有较强的粘结力。主要性能指标：

执行标准 gb/t19250—2003，见附表

序员	项目		
1	拉伸强度mpa	1.90	2
2	断裂伸长率%	550	4
3	撕裂强度 (n/mm)	12	
4	低温弯折性		- 40
5	不透水性0.3mpa,30min		不透水

6	固体含量%	80
7	表干时间h	12
8	实干时间h	24
9	潮湿基面粘接强度amp	0.50

a、仅用于地下工程潮湿基面时要求。

施工方法：按照国标gb50207—2002屋面工程技术规范中有关规定施工。1、基层处理：基层必须干燥、坚实、平整、无灌尘土、无油污。旧屋面应把原防水层清理干净。基层的分隔缝和裂缝应按上述规定方法用密封材料灌封。2、在基层上批刮二道，二道总厚度为1.5~2mm。3、设置保护层：聚氨酯防水涂料用于屋面时，应设置保护层，保护材料可采用细砂、云母、蛭石、浅色涂料、水泥砂浆或块材等；采用水泥砂浆或块材时，应在涂膜与保护层之间设置隔离层，水泥砂浆保护层厚度不宜小于20mm。

注意事项：1、每度施工的间隔时间应随气候不同而自行控制。间隔时间过长，二层粘结不牢宜剥离；间隔时间过短，施工困难，宜控制在表干，不粘脚为度。

2、施工期间必须好天气，切忌施工后4小时内有雨，早上施工应待露水收干后进行。

3、用油毡或其他防水材料施工过的屋面应彻底清除，否则造成涂膜鼓泡影响工程质量。

4、施工现场应有良好的通风条件。用量：两度批刮品用量不少于2kg/ m²。

5、施工温度0 以上为宜 贮存和运输：

1、运输中严防日晒雨淋，禁止接近火源，防止碰撞，保持包装完好无损。

2、产品应密封贮放在仓库内，存放于通风阴凉处，贮存温度不应高于40 ，禁止接近火源。

3、在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起至少为六个月。