

新乡市格瑞防水供应格瑞德JS聚合物复合防水涂料

产品名称	新乡市格瑞防水供应格瑞德JS聚合物复合防水涂料
公司名称	新乡市格瑞德防水材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:格瑞德 型号:双组份 颜色:草绿色
公司地址	新乡市大召营产业集聚区
联系电话	0373-5468020 15903027937

产品详情

js聚合物复合防水材料

性能特点

优异的柔韧性，能抵御建筑物的轻微震动和各种原因产生的裂痕。

防水性能优异，可用于迎水面、背水面防水。

可在潮湿基面上施工，良好的耐候性和耐老化性。

无毒无害、环保产品。

适用范围

混凝土、砖砌体、预浇体、轻质砖结构的底材、

建筑物的墙体、地面或屋顶，如隧道、桥梁、地下室、厨卫间、阳台、游泳池、后浇带接口等。

施工程序

基面处理

基面须稳固、洁净，空隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平。

施工前，必须预先湿润基面，保持基面湿润，但不能有明水存在。

施工工艺

本产品为双组分，按配合比粉料：液料=1:1,先将乳液倒入搅拌桶内，后用电动搅拌器边搅拌边将粉料慢慢倒入，充分搅拌至均匀无粉粒、无沉淀的膏糊状，静止几分钟后再次搅拌，效果更佳。

用刷子将胶浆直接涂刷于基面上，不可漏刷，涂刷时若产生气泡应反复涂刷将气体排出，每层涂刷厚度以0.5mm为宜。

涂刷完第一层胶浆，应待其略为干固（刚好不粘手）后涂刷第二层，第二层涂刷方向应与第一层交错。

注意事项

空气特别潮湿、不通风的地方，如密封水池或地下室，应采用通风设备加快防水层干固。

本产品应在5—40℃ 以内的环境下使用，雨天室外不能施工。

参考用量：

防水层厚度为1.0mm时，用量约为1.5kg/ m²