

牵引式TMR饲料搅拌机

产品名称	牵引式TMR饲料搅拌机
公司名称	新乡市银河机械电器有限公司
价格	63000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市南环路李村工业区
联系电话	0373-3062711 13072677565

产品详情

1、混和搅拌装置

立式搅龙，旋转切割由机械传动，能实现各种饲料，包括：粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料等的均匀混合，保证奶牛日粮的均衡营养。搅拌混合均匀度 98%。8立方米的搅拌器配置1个立式搅龙，12立方米、16立方米的搅拌器配置2个立式搅龙。饲料加至1/3或者1/2时开始搅拌。完全混合需10-15分钟。粗饲料长度4-8厘米。干物质率：夏季45%-55%，冬季45%左右。保持一定湿度，保证饲料粘附度。

?

2、切割装置

?分体式搅龙叶片，配置合金工具钢切割刀，保证了能将各种饲料包括长纤维饲料，搅龙叶片具有揉搓及硬物排出功能，能将石头、木块等通过螺旋叶片旋转运动顺利排出搅拌箱体外，保护搅龙和箱体不受损害。

3、增强型底盘

搅拌车配置了整体的增强型底盘，非常适合在牛场凹凸不平的复杂

4、?称重系统

采用柯力称重传感器，可实时显示重量变化及定量称重，可检测电源电压。电子称重系统可以准确的计量饲料，电子称重系统电源电压：12V 3A。

4点自动称重系统是用感应器安装在设备四个支点上，它具有称重准确无误、稳定性高、不会出现显示器波动现象，弥补了过去2点或3点称重不准确的现象，同时延长了称重系统的使用寿命。

5、联结及传动装置

拖拉机和搅拌车之间采用大角度 PTO 联结轴进行动力传输，大角度 PTO 联结轴的使用一方面保证搅拌车具有小的转弯半径，转弯非常灵活，另一方面减小了转弯时PTO联结轴承受的动载荷，从而确保联结轴不易损坏，能长时间使用。重型行星齿轮减速机大扭矩输出动力，使设备以少的维护达到高的稳定性。

6、 搅拌仓底板及侧壁耐腐蚀，寿命长。