

光电无尘车间装修 光电车间报价 光电车间免费设计

产品名称	光电无尘车间装修 光电车间报价 光电车间免费设计
公司名称	东莞市华旗净化工程有限公司
价格	515.00/平方米
规格参数	品牌:华旗 型号:HQ-006 规格:齐全
公司地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道北445号
联系电话	0769-87985900 18688817591

产品详情

石家庄专业净化公司承接光电无尘车间装修 无尘车间报价 无尘车间免费设计
最专业的无尘车间施工团队，欢迎咨询电话：18688817591、客服qq：351958895

光电无尘车间解决方案

大部分无尘车间尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求，不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求，而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。因此，在净化空调系统的空气处理上要采取相应的措施，例如：夏季要降温、去湿（因为夏季室外空气是高温、高湿的），冬季要加热加湿（因为冬季室外空气是寒冷干燥的，室内湿度过低会产生静电，静电对电子产品的生产是致命的）。

对于净化空调系统的加湿问题而言，常用的加湿方法有很多种，有淋水、湿膜、高压喷雾超声波等水加湿，这些加湿方法属等焓加湿过程。而喷蒸汽、喷干蒸汽和电极（电热）加湿是向空调送风中喷蒸汽，其加湿方法属等温加湿过程。

从确保洁净室内相对湿度的精度而言，上述的淋水、高压喷雾、湿膜等水加湿方法其控制的精度不高，故当洁净室内相对湿度精度要求 $\pm 10\%$ 时最好不采用。而采用喷干蒸汽和电热（电极）式加湿的方法。喷干蒸汽的加湿方法要注意干蒸汽加湿器有一个喷蒸汽效率的问题，并非喷入空调箱内的蒸汽全部加入到空调送风中，而其中有一部分变成凝结水排放出来。因此，选择干蒸汽加湿的加湿量时应考虑其喷蒸的效率。有的厂家给出的喷蒸效率为70%。