

# 新疆山特C6KS-3C20KS

产品名称	新疆山特C6KS-3C20KS
公司名称	北京盛世恒唐科技有限公司新疆分公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C6KS 输入:220V
公司地址	乌鲁木齐市北京南路3号
联系电话	13699398212

## 产品详情

产品详细介绍：

高可靠性的并联扩容技术，让您规划电源更有弹性 以往，您会因为考虑到未来设备的扩充，而在初期就规划了大容量的ups设备,这是一项很大的浪费。现在,您只要考虑您实际的电力需求,规划适当的ups就可以了。未来如果因为设备的扩充而需要相应的电力扩充时,只需要购买扩充部分的ups,将它并联到原有的电源系统就可以了,增加了规划的弹性,并大大的减少了投资的浪费。

n+1并联冗余的规划，提供您最可靠的电源解决方案 n+1并联冗余意味着随时都有多一台的ups不间断电源为您的重要设备提供保障。规划电源系统时，比额定容量增加一台，这样，当系统中任何一台ups发生故障时，都能因为这额外增加的一台ups，使得电源系统能够不间断的为您的重要设备提供高品质的电力，使得系统更加可靠。同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台ups平均分担着负载电流，在提高系统可靠性的同时，也延长了ups的使用寿命。例如：计算机负载为20kva，就可以使用3台ups实现并联冗余，如果其中一台ups需移出或关机拆除。其它两台ups会立即支持所有的负载。因此，无论哪一台ups出现故障，都会因为您妥善的并联冗余的规划，而使得贵重的设备获得了不间断的高品质电力供应。

小型化的设计，为您节省寸土寸金的办公空间 由于应用了先进的控制技术，大大的提高了功率密度，新的c6k(s)~3c20ks并联冗余ups是在线式ups相同容量中体积最小的。在今日寸土寸金的办公空间里，为您节省了宝贵的空间。

在线维修的设计，即使维修也不需要断电 优异的技术指标，让您用得更安心

一直以来，山特的产品都是遵循着国际间最严格的设计规范，让您得以享有最高品质的产品性能。接近1的输入功因，大幅度的减少了对市电电网的污染，提高电网的利用率，是真正的绿色电源。超宽广的输入电压范围，在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护。接近90%的满载运转效率，有效的为您节省电费支出。强大的抗干扰能力，符合iec61000-4对于抗电磁干扰的要求，能有效的杜绝电网上的杂讯、高压、突波，给您的设备提供一个干净的电力环境。其他各项优异的技术指标，让您以经济的价格，享受高档的品质。

只要将ups转到维修模式，您就可以在持续供应负载电力的状况下安全的进行在线维修；如果您做了n+1并联冗余的规划，即使在维修的时候市电发生中断，您的贵重设备也能得到不间断的高品质电力供应。

贴心的功能设计，让您更方便的使用 直流启动功能，让您在没有市电供应的情况下，也能使用山特ups电源。定时开关机的功能，免除您因为忘记启用ups而招致的损失。远程监控功能，实现无人化的目标。强大的充电功能，不但方便您对备用时间的延长，智慧型的充电方式更使得电池的寿命得以延长，节省开支。自动重新启动功能，使您在ups备用关机后不必亲身为ups开机。还有其他许许多多的贴心设计，为您的工作带来更多的便利。

智能电源监控管理软件winpower2003 支持microsoft windows95/98/me/nt/2000/xp/linux操作系统。适用于tcp/ip局域网，支持tcp/ip网络监控ups；提供分层目录结构管理网络ups；异常事件发生时可通过广播、电子邮件、传呼及手机短信通知用户；自动侦测ups型号及通讯口；提供密码保护功能；支持定时开启/关闭ups功能；支持ups定时自测功能；支持图形方式实时显示ups状态功能；支持网络关闭多台服务器和工作站的功能；支持smart event功能，使用户按自己的需求定义接收异常电力信息的方式；支持关闭大部份应用程序及保存相关文档；支持简/繁体中文、多国语言及英文平台；支持在线帮助功能。具有数据记录（包括市电、ups、负载、电池）和事件日志功能，便于系统管理员进行ups日常维护。

### 技术参数

型号		c6k	c6ks	c10k	c10ks	3c10ks	3c15ks	3c20ks
额定容量		6kva		10kva			15kva	20kva
输	输入配线	单相二线+地线			三相四线+地线			
	电压	c(176~276)vac			(304~478)vac			
入	频率	(46~54)hz						
输	电压	220*(1+/-1%)vac						
	频率	与输入市电同步,并且同步范围可调〔市电模式〕						
出		50*(1+/-0.1%)hz〔电池模式〕						
	电流峰值比	3:01						
	波形	正弦波						
备用时间（满载/半载）		>7'/20'	-----	>5'/13'	-----			
电池形式		panasonic阀控式（密封）	-----	panasonic阀控式（密封）	-----			

	) 铅蓄电池		) 铅蓄电池				
外接电池标称电压	-----	240vdc	----	240vdc			
转换时间	零中断						
超载能力	105% ~ 130% 10min, 130%以上1min						
通讯界面	rs-232 + intelligent slot						
操作	温度	0 ~ 40					
环境	湿度	20% ~ 90%					
外观尺寸 ( w*d*h ) (mm *mm*mm)	260*570*717						
重量(净重)kg	90	35	93	38	39	55	55