新疆山特3C20KS

产品名称	新疆山特3C20KS
公司名称	北京盛世恒唐科技有限公司新疆分公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C20KS 输入:380v
公司地址	乌鲁木齐市北京南路3号
联系电话	13699398212

产品详情

产品详细介绍:

高可靠性的并联扩容技术,让您规划电源更有弹性以往,您会因为考虑到未来设备的扩充,而在初期就规划了大容量的ups设备,这是一项很大的浪费。 现在,您只要考虑您实际的电力需求,规划适当的ups就可以了。 未来如果因为设备的扩充而需要相应的电力扩充时,只需要购买扩充部分的ups,将它并联到原有的电源系统就可以了,增加了规划的弹性,并大大的减少了投资的浪费。

n+1并联冗余的规划,提供您最可靠的电源解决方案 n+1并联冗余意味着随时都有多一台的ups不间断电源为您的重要设备提供保障。规划电源系统时,比额定容量增加一台,这样,当系统中任何一台ups发生故障时,都能因为这额外增加的一台ups,使得电源系统能够不间断的为您的重要设备提供高品质的电力,使得系统更加可靠。同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台ups平均分担着负载电流,在提高系统可靠性的同时,也延长了ups的使用寿命。 例如:计算机负载为20kva,就可以使用3台ups实现并联冗余,如果其中一台ups需移出或关机拆除。其它两台ups会立即支持所有的负载。因此,无论哪一台ups出现故障,都会因为您妥善的并联冗余的规划,而使得贵重的设备获得了不间断的高品质电力供应。

小型化的设计,为您节省寸土寸金的办公空间 由于应用了先进的控制技术,大大的提高了功率密度,新的c6k(s)~3c20ks并联冗余ups是在线式ups相同容量中体积最小的。在今日寸土寸金的办公空间里,为您节省了宝贵的空间。

在线维修的设计,即使维修也不需要断电 优异的技术指标,让您用得更安心 强大的抗干扰能力,符合iec61000-4对于抗电磁干扰的要求,能有效的杜绝电网上的杂讯、高压、突波,给您的设备提供一个干净的电力环境。 其他各项优异的技术指标,让您以经济的价格,享受高档的品质。

只要将ups转到维修模式,您就可以在持续供应负载电力的状况下安全的进行在线维修;如果您做了n+1 并联冗余的规划,即使在维修的时候市电发生中断,您的贵重设备也能得到不间断的高品质电力供应。

贴心的功能设计,让您更方便的使用 直流启动功能,让您在没有市电供应的情况下,也能使用山特ups 电源。定时开关机的功能,免除您因为忘记启用ups而招致的损失。远程监控功能,实现无人化的目标。

强大的充电功能,不但方便您对备用时间的延长,智慧型的充电方式更使得电池的寿命得以延长,节省 开支。自动重启动功能,使您在ups备用关机后不必亲身为ups开机。还有其他许许多多的贴心设计,为 您的工作带来更多的便利。

一直以来,山特的产品都是遵循着国际间最严格的设计规范,让您得以享有最高品质的产品性能。接近1的输入功因,大幅度的减少了对市电电网的污染,提高电网的利用率,是真正的绿色电源。超宽广的输入电压范围,在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护。接近90%的满载运转效率,有效的为您节省电费支出。

智能电源监控管理软件winpower2003 支持microsoft windows95/98/me/nt/2000/xp/linux操作系统。适用于tc p/ip局域网,支持tcp/ip网络监控ups;提供分层目录结构管理网络ups;异常事件发生时可通过广播、电子邮件、传呼及手机短信通知用户;自动侦测ups型号及通讯口;提供密码保护功能;支持定时开启/关闭ups功能;支持ups定时自测功能;支持图形方式实时显示ups状态功能;支持网络关闭多台服务器和工作站的功能;支持smart event功能,使用户按自已的需求定义接收异常电力信息的方式;支持关闭大部份应用程序及保存相关文档;支持简/繁体中文、多国语言及英文平台;支持在线帮助功能。具有数据记录(包括市电、ups、负载、电池)和事件日志功能,便于系统管理员进行ups日常维护。

技术参数

型 号		c6k	c6ks	c10k	c10ks	3c10ks	3c15ks	3c20ks	
型 亏 。 额定容量				10kva		001010	15kva	20kva	
输	输入配线	单相二线+地线			三相四线+地线				
	电压	c(176~276)vac				(304~478)vac			
λ	频率	(46~54)hz							
输	电压	220*(1+/-1%)vac							
	频率	与输入市电际	t)						
出		50*(1+/-0.1%	o)hz〔电池	模式〕					
	电流峰值比	值比 3:01							
波形正弦波									
备用时间	(满载/半载)	>7'/20'		>5'/13'					
电池形式		panasonic阀 控式(密封		panasonic阀 控式(密封					

) 铅蓄电池) 铅蓄电池					
外接电池 林	示称电压		240vdc		240vdc				
专换时间		零中断	亭中断						
超载能力		105% ~ 130%	6 10min, 130	0%以上1min					
通讯界面 rs-232 + intelligent slot									
操作	温度	0 ~ 40							
不境	湿度	20% ~ 90%							
小观尺寸(mm*mm)	(w*d*h) (mm	260*570*717							
重量(净重)kg	90	35	93	38	39	55	55	