

新疆山特C1KS-C3KS

产品名称	新疆山特C1KS-C3KS
公司名称	北京盛世恒唐科技有限公司新疆分公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C1KS 输入:220V
公司地址	乌鲁木齐市北京南路3号
联系电话	13699398212

产品详情

产品简介：此款ups电源属于标内，内置电池，延时时间10分钟左右，如果此延时不能达到要求可以选择长效机山特c1ks

产品性能
电源管理专家

c 1kva~3kva(s) 技术参数
<p>正弦波输出 无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供最佳的电源保障。</p> <p>零转换时间 当市电停电或复电时，ups在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性。</p> <p>在市电停电状态下，若需要使用ups启动计算机或其它负载设备，城堡系列ups可以直接以电池进行直流开机，使ups的使用更加方便、可靠。</p> <p>旁路保护 旁路供电功能使ups的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，城堡系列ups提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。</p>

自动启动功能 输入零火线侦测功能

为了避免ups市电输入零火线反接，山特c1~3k(s)机器具备零火线反接侦测功能。

旁路输出人性化 为了避免山特用户让ups工作于bypass mode不开机使用，造成市电中断，ups与设备均异常关机。山特c1~3k(s)输入正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的winpower软件来更改配置为“上市电有旁路输出”。

tvss功能 即transient voltage surge

suppress突波电压保护功能。用于fax、telephone、modem、网络等转换保护功能。

输入功因修正 城堡系列ups具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的电网环境不会受到污染。

直流启动

针对电磁干扰与射频干扰，城堡系列ups依循国际标准en50091 - 2和iec61000-4系列标准设计，有效提高了ups使用的安全性与可靠性。

可搭配发电机使用 当市电异常，进入电池模式供电直到截止，ups将关机，当市电恢复正常时，城堡系列ups会自动启动开机，正常供电，无需用户一一开机。

长效型供电设计 城堡系列ups全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的要求。

长效机强大充电能力

城堡系列ups长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约7~8a的初始充电电流。

自我检查功能 城堡系列ups可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合山特监控软件，按定期或不定期方式进行。

强力抗干扰 宽广的输入电压与频率范围，使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

可接感性负载

山特城堡系列ups可接感性负载(pf=0.8)。客户如有其他特殊需求，可直接接洽山特公司。

网站免费下载winpower监控软件 为了使用户对ups的管理更加便捷、有效，在山特网站上可免费下载winpower网络版监控软件，实现智能化管理。

山特公司致力于科技创新，不断提供更好的产品满足客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知。产品以实物为准

技术参数

型号	c1k	c1ks	c2k	c2ks	c3k	c3ks
额定容量	1kva/0.7kw		2kva/1.4kw		3kva/2.1kw	
输入	电压					
	(115~300)vac					

	频率	(40~60)hz(软件可调)					
输出	电压	220 × (1 ± 2%)vac					
	频率	与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)hz范围时，输出频率为50 × (1 ± 0.2%)hz					
		50 × (1 ± 0.2%)hz〔电池模式〕					
输出波形		正弦波					
备用时间(满载/半载)	>5'/14'	----	>9'/21'	----	>5'/15'	----	
电池形式	panasonic阀控式铅蓄电池	----	panasonic阀控式铅蓄电池	----	panasonic阀控式铅蓄电池	----	
外接电池标称电压	----	36vdc	----	96vdc	----	96vdc	
转换时间		零中断					
超载能力		110% - 150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms					
通讯界面		rs-232 + intelligent slot					
操作	温度	0 ~ 40					
环境	湿度	20% ~ 90%					
外观尺寸(w × d × h) (mm × mm × mm)		145 × 400 × 220			192 × 460 × 340		
重量(净重)kg		14	7	34	13.5	34.5	14