

## 固定延迟线100ns-100us可定制

产品名称	固定延迟线100ns-100us可定制
公司名称	绵阳慧联光通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:超光 型号:100ns
公司地址	四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
联系电话	0816-2384466-802 18190011210

## 产品详情

独特的延迟机械装置，连续可靠工作 宽延迟范围，并可按用户要求定制 延迟精度高，可达到ps数量级  
高可靠性 较低的偏振相关损耗（<0.1db） 较低的插入变化（<0.5db） 简洁紧凑的结构

### 【产品特点

】

独特的延迟机械装置，连续可靠工作

宽延迟范围，并可按用户要求定制

延迟精度高，可达到ps数量级

高可靠性

较低的偏振相关损耗 ( $<0.1\text{db}$ )

较低的插入变化 ( $<0.5\text{db}$ )

简洁紧凑的结构

## 【应用领域】

雷达测试、校准

相控天线阵列

光学相干层析x射线照相法

傅里叶光谱分析

光干涉度量

光纤传感器

光时域效果测量

光网络时分复用 (otdm) 的位校准

光网络中的光缓冲器

差分群时延 (pmd) 补偿

## 【规格参数】

--	--	--	--

延迟量	延迟精度	插损 (db)	回波损耗(db)
100ns	± 10ns	0.3	55
200ns	± 15ns	0.4	55
500ns	± 18ns	0.5	55
1us	± 20ns	0.6	55
50us	± 1us	8	55
100us	± 2us	10	55
240us	± 3us	18	55
.....	.....	.....	.....

· 所有参数可根据客户需求定制

· (以上数值不包括连接器数值)

**【订货信息】**

cof	延迟	光纤类型	连接器
-----	----	------	-----

10=100ns

20=200ns

50=500ns

u50=1us

u100=100us

xx=others

s9=smf 900um

ne=none

fa=fc/apc

fc=fc/pc

sa=sc/apc

sc=sc/pc

st=st/pc

la=lc/apc

lc=lc/pc

xx=others