

HDPE 美国陶氏 DGDA-6944

产品名称	HDPE 美国陶氏 DGDA-6944
公司名称	东莞市慧龙塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:美国陶氏 型号:DGDA-6944
公司地址	东莞市常平大京九塑胶城
联系电话	0769-82054407 13556683130

产品详情

hdpe 美国陶氏 dgda-6944

(销售热线：135 56683 130凡先生)qq9863 82404本公司专营各种塑胶原料，通用塑料，工程塑料，热塑弹性体塑料...货源稳定、质量保证、价格合理、欢迎新老顾客前来洽谈，订购！hdpe 简介: 高密度聚乙烯（high density polyethylene，简称为“hdpe”），是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态hdpe的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。pe具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃和卤化烃。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。hdpe具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40f低温度下均如此。hdpe 性能: 高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度高。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。融化温度220~260。对于分子较大的材料，建议融化温度范围在200~250 之间。

hdpe特性: hdpe是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态hdpe的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。pe具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃和卤化烃。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。hdpe具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40f低温度下均如此。各种等级hdpe的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。

这些变量相结合生产出不同用途的hdpe品级；在性能上达到最佳的平衡。 hdpe主要用途:

1 注塑制品：有周转箱、瓶盖、桶类、帽、食品容器、盘、垃圾箱、盒、以及塑料花 2 吹塑制品：中空成型制品，如各种系列吹塑桶、容器、瓶类、盛放清洁剂、化学品、化妆品等，汽油箱、日用品等。还有吹膜制品如食品包装袋，杂品购物袋，化肥内衬薄膜等。 3 挤塑制品：管材、管件主要用在煤气输送，公共用水和化学品输送，如建材排水管、煤气管、热水管等：片材主要用于座椅，手提箱，搬运容器等。 4 旋转成型：注塑制品如大型容器、储藏罐、桶，箱等。 5用于挤出包装薄膜，绳索，编织网，渔网，水管，注塑较低档日用品及外壳，非承载荷构件，胶箱，周转箱，挤出吹塑容器，中空制品，瓶子。用于中空成型制品和吹膜制品如食品包装袋，杂品购物袋，化肥内衬薄膜等

本公司指定为一级代理经销商,可开17%增值税发票.可提供hdpe 相关报告,如:rohs、 (sgs)报告、 ul认证、材质证明及物性安全资料表等相关信息，敬请来电咨询！