

P125压力传感器 高量程压力传感器

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | P125压力传感器 高量程压力传感器 |
| 公司名称 | 北京赛斯维测控技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:MEAS 型号:P125 工作温度范围:-20 ~ 80 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区望京西路甲50-2号卷石天地大厦B座1001 |
| 联系电话 | 86-01058015266 18610087636 |

产品详情

产品说明：p125压力传感器用于7000bar (600kpsi)范围内的动态和静态测量。p125压力传感器的不锈钢结构使其适合腐蚀性液体测量和疲劳测试。p125压力传感器采用惠斯通桥结构，应变片技术，带有温度补偿，可选0.5-4.5v，0-5v和4-20ma放大模拟输出。作为拥有多年经验的传感器设计和制造商，meas常常与客户合作，按要求定制适合特殊用途和测试环境的传感器。同时，我们也根据客户需要提供成套系统。配套元件（传感器，电源，放大器和数显系统）配置统一，经过校正，可供客户立即使用。

关键词：p125压力传感器、p125压力变送器、p125高量程压力传感器

所属品牌：meas

输出：可选0.5-4.5v，0-5v和4-20ma放大

量程：2kbar、4kbar、7kbar

封装：不锈钢

工作温度范围：-20 ~ 80

精确度：± 0.5%

供电电源：10 ~ 30vdc

特点：m16x1.5螺纹，适合高压应用；模拟电压和电流输出；动态和静态压力测量

类型：表压

电气连接：电缆

典型应用：p125压力传感器可用于爆破压力测试台，压力放大器设备

资料下载：<http://www.sensorway.cn/sensors/823.html>