

进口德国格尼龙板材德国格尼龙板批发管道

产品名称	进口德国格尼龙板材德国格尼龙板批发管道
公司名称	佛山尚宏工程塑胶有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:台湾 型号:1354
公司地址	佛山市顺德区大良镇清晖路78号阳光大厦2楼A1
联系电话	13433360469

产品详情

进口德国格尼龙板材德国格尼龙板批发管道进口德国格尼龙板材德国格尼龙板批发管道特性：其综合性能好，强度、刚度和硬度高，抗蠕变、耐磨、耐热老化（适用温度范围-40度----120度），机加工性能好等。用途：铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件,代替铜和合金作设备的耐磨易损件。如轴套、轴瓦、衬套、衬板、齿轮、蜗轮蜗杆导轨、活塞环、密封圈、滑块、球碗、叶轮、叶片、凸轮、螺母、阀片、管道、填料函、齿条、皮带轮、泵转子等。由于工艺和工模结构简单，制造成本相对低廉，成为替代铜、不锈钢、铝合金、聚四氟乙烯等的理想材料。

规格：板材：厚*宽*长=1~150mm x 620*1220mm /1000*2000mm

棒材：6~500mm x 1000mm 片材：0.3mm 0.5mm 0.8mm 1mm x宽度750mm圈材

产地：德国恩欣格 / 瑞士工程塑料 / 国产

颜色：本色 / 蓝色 / 绿色 / 黑色 / 灰黑色 尼龙板，mc901(pa6，蓝色)：这

种改性尼龙6有醒目的蓝色，比 ertalon® 6 pla 的韧性高，柔性好，耐疲劳，证明是齿轮

、齿条和传动齿轮的理想材料。pa6+油（含油尼龙，绿色）：这种铸型尼龙6是名副其实的自润滑尼龙，是专门为制造不能润滑、负载高以及运行速度低的零件而开发的，极大地拓宽了尼龙的应用范围，它比

一般尼龙的摩擦系数低（可降低50%）而耐磨性得到提高（可提高10倍）pa6 + 二硫化钼（灰黑色）：含有二硫化钼粉末，可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时，提高其承载能力

和耐磨性。它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。pa6 + 固体润滑剂（灰色）：采用有专利权的铸型尼龙 6 的配方，内含固体润滑剂，该材料具有自润滑性，优异的摩擦性，突出的

耐磨性和压力速度能力（比普通铸型尼龙高 5 倍）。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件，是含油尼龙的完美补充。