

供应中石化56半精炼石蜡

产品名称	供应中石化56半精炼石蜡
公司名称	长沙市自远化工原料销售有限公司
价格	8650.00/吨
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区火炬路368号
联系电话	86-073182801418 13907314664

产品详情

石蜡说明: 石蜡

中文名：石油蜡 英文名称：paraffin wax cas号：8002-74-2 物理性质：石蜡又称晶形蜡，通常是白色、无色无味的蜡状固体，熔点在 47°C - 64°C ，密度约 $0.9\text{g}/\text{cm}^3$ 。它不溶于水，但可溶于醚、苯和某些酯中。纯石蜡是很好的绝缘体，其电阻率为 10^{13} - 10^{17} 欧姆·米[2]，比除某些塑料（尤其是特富龙）外的大多数材料都要高。石蜡也是很好的储热材料，其比热容为 $2.14 - 2.9\text{J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，熔化热为 $200 - 220\text{J} \cdot \text{g}^{-1}$ 制成：石蜡是蜡烛的主要成分。石蜡是矿物蜡的一种，也是石油蜡的一种；它是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经溶剂脱油、精制而得的片状或针状结晶。又称晶形蜡，碳原子数约为 $18 - 30$ 的烃类混合物，主要组分为直链烷烃（约为 $80\% - 95\%$ ），还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃（两者合计含量 20% 以下）。主要质量指标为熔点和含油量，前者表示耐温能力，后者表示纯度。其中以前二者用途较广。用途：主要用作食品及其他商品（如蜡纸、蜡笔、蜡烛、复写纸）的组分及包装材料，烘烤容器的涂敷料、化妆品原料，用于水果保鲜、提高橡胶抗老化性和增加柔韧性、电器元件绝缘、精密铸造等方面，也可用于氧化生成合成脂肪酸。