

手推式电动路面抹光机配套锂电池

产品名称	手推式电动路面抹光机配套锂电池
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司起重工具分公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:顺源 型号:1.2m 规格:齐全
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2223122 15163788428

产品详情

用途

本机具为国内混泥土表面、粗、精磨光机具。经过本机具施工表面更光滑、更平整，能极大提高混泥土表面的密实性，耐磨性。能极大提高工效，较人工作业可提高几十倍以上。本机广泛用于混泥土路面、地坪、机场、楼面等。

主要机构原理

该系列四叶抹光机采用直联涡轮减速机传递动力，具有减速比大效率高特点。bi本机构造为电机汽油机经三焦带传动涡轮箱从而带动抹光机旋转从而达到抹平涡轮传动具有传动扭距大耐用平稳转速均匀等优点。本机优点，可做到一机两用，粗磨精磨转动手轮可调整抹片角度大小达到粗抹或精抹。

四、注意必须严格按照规程操作，否则肯能造成人身伤害。

1、新机拆箱后，首先要将手柄方直将螺丝螺母装好用扳手紧固。将手轮向左轻旋到底。先将刚钢丝绳扣重新按原样扣上并把2只螺母分别旋紧不得松动。

2、操作前要做到仔细检查零线接地，电器电机电缆等是否完好无损，是否进水否则必须检修。并检查手柄上固定螺丝是否固定拧紧

3、及时清理抹片上的污物，以防施工中划伤混泥土表面。

4、本机接入电源的电缆必须采用单根截1.7mm以上的电缆,而且需要有接地的四芯电缆.注意开关下面有接地表记,接地必须可靠.

5、将本机架空抹片不着地接通电源，试转一下查看抹片旋转方向千万注意严禁叶片翻转否则可能造成伤害

6、开机，当抹片旋转方向正确时，双手紧握，并用力控制手柄，但不能将手柄下压或上抬左手打开开关抹片慢慢旋转，至抹片正常旋转即可工作。

7、用叶片工作时，先将磨盘拿掉，然后将把上的手柄轮同时向指针方向转动将螺母至100-150cm长度然后将钢丝绳连接下方的压杆上将其锁紧在将手轮向回转动至叶片翻到15°左右即可正常工作。

8、施工时的移动,手柄的上抬或下压，机具会自行左右移动需前进后退时向前推或向后拉。注意手柄上抬或下压时用力不要太重，否则会造成移动太快无法控制。

9、操作时，操作人员必须穿软底绝缘鞋子，必须带绝缘手套；

易损件叶片磨盘三角带轴承.

1.2米振动不锈钢抹光机参数：

产品名称：混凝土振动大抹子

工作电压：24V

工作时间：6-8H

产品重量：15kg

扶把长度：1.5*3m

控制方法：遥控操作

抹板材质：不锈钢

电机类型：纯铜无刷电机

抹板尺寸：1000*200*2mm