

## 优质中温环氧型树脂玻璃鳞片胶泥 进口配方制成

产品名称	优质中温环氧型树脂玻璃鳞片胶泥 进口配方制成
公司名称	廊坊四星防腐材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:四星 型号:A-512 颜色:绿色
公司地址	廊坊大城县城南工业园
联系电话	0316-5581209 15133668876

## 产品详情

树脂类型	环氧丙烯酸乙烯基酯树脂（中温）	酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）
特点	对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性	耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优异，耐腐蚀性好
应用范围	烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔、净烟道位置）	烟气脱硫装置、各种化工设备等的塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）
适应温度	液态： 150   气态： 180	液态： 230   气态： 260
外观颜色	粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色	粘稠浆料糊状物，白色、半透明、
使用方法	刮板、抹子、涂抹	刮板、抹子、涂抹
涂层厚度	2mm / 二到三次施工	2mm / 二到三次施工

胶泥用量	2mm厚度 3.6公斤/平米	2mm厚度 3.6公斤/平米
施工环境	5 -30	5 -30
基本要求	碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%	碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池
施工配比（wt/%） 主剂	引发剂：促进剂 100：1～1.5：0.5～1	引发剂：促进剂 100：1～1.5：0.5
相对湿度	85%以下	85%以下
保管方法	保管于阴凉干燥处，避免阳光直射	保管于阴凉干燥处，避免阳光直射
保质期限	20 下三个月，15 下六个月	20 下三个月，15 下六个月