

# SH-126#菱镁发泡剂菱镁防火板发泡剂高分子复合型

产品名称	SH-126#菱镁发泡剂菱镁防火板发泡剂高分子复合型
公司名称	东莞市塘厦深海建筑材料厂
价格	10.50/公斤
规格参数	密度:1.01~1.02g/cm3 PH值:7—9 发泡倍数: 80%
公司地址	东莞市塘厦镇宏业北10路7号
联系电话	0769-87939807 13924345027

## 产品详情

型号：sh-126# 类别：菱镁发泡剂 外观：棕褐色 规格：50kg（装）

品牌：深海 类型：蛋白高分子复合型

一、概述：sh-126#牌菱镁专用发泡剂是我单位研制的最新型高效菱镁制品专用发泡剂，其综合性能均达到国内领先水平。该发泡剂可应用于菱镁防火板，菱镁隔墙板，氧化镁门芯板（机栈板）等菱镁制品。

二、主要特点：

1. 该发泡剂与其他传统的发泡剂相比提高了菱镁发泡制品的强度，抑制了制品后期收缩变形的可能。
2. 起泡性能优异，产泡量大，泡沫细腻，增水性强，吸水率极低。
3. 由于泡壁较厚，稳泡时间长，避免了产品在生产中塌模的质量事故，保证了轻质产品的稳定性。
4. 低用量经济性能好。100公斤水用量1kg—2kg左右，本公司生产的复合型发泡剂是目前市场上用量较少的品种。
5. 绿色环保，无毒无味，无腐蚀性，使用安全。

三、技术参数

项目： 指标

外观： 深褐色

密度： 1.01~1.02g/cm<sup>3</sup>

ph值： 7—9

发泡倍数： 80%

泡沫稳定性： 12h

泌水量： 50ml/l

#### 四、使用方法：

1. 本剂使用时用水稀释1：25~40倍，实际应用为1：20倍（机械门芯板）。
2. 常用量每100公斤氯化镁约为0.5kg左右，随密度增减而变化，密封保质期约为1年。
3. 本剂储存25度以下阴凉环境，a.b.组合存放时间更久，密封保质期为1年。
4. 本剂属于绿色环保材料，无毒无害，不易燃易爆，可按一般化学品的运输。