

SH-123抑尘剂露天采矿飞机跑道抑尘剂

产品名称	SH-123抑尘剂露天采矿飞机跑道抑尘剂
公司名称	东莞市塘厦深海建筑材料厂
价格	7.50/公斤
规格参数	品牌:深海 型号:SH-123 密度 g/cm ³ : (20)
公司地址	东莞市塘厦镇宏业北10路7号
联系电话	0769-87939807 13924345027

产品详情

一概述、煤炭在铁路运输中一般都采用敞车运输，运输过程中由于路基，道岔和路轨设施造成的颠簸，再加上风力作用等各种原因使车辆中煤炭表面的煤散落地面，不但导致了煤炭损失和煤尘污染，煤灰洒落在设备，电器线路上还会给铁路运输带来严重的安全事故和隐患.由此可见损失的费用之大。

采用传统的机械加盖法，篷布遮盖，洒水等都不能有效的解决问题，篷布的腐蚀还会形成二次污染。

而更为新颖环保，且更快捷方式：喷淋抑尘剂。通过喷淋的方式喷洒到煤炭表面，形成结壳型防护膜，它的作用机理是通过捕捉、吸附、团聚粉尘微粒，将其紧锁于网状结构之内，起到防风防尘、防浸蚀和抗雨水冲刷的作用，使用后不影响物料质量，不会形成二次污染；无毒无害、无异味、无刺激性。有效的降低并减少物料损耗。

项目	性能指标	项目	性能指标
形态	液体	色泽	透明、乳白或浅色
气味	无味或无明显刺激气味	杂质	无外来可见机械杂质

二、技术指标

1.抑尘剂外观与感官特性

项 目	指标	检验方法	
密度 g/cm ² (20)	1.00-1.10	gb/t 13354	
粘度 mp a.s (20)	>5	gb/t10247	
ph值	6-8	gb/t14518	
固形物 %	1	gb/t2793	
腐 蚀 性	钢才平均腐蚀速率m/a	5×10^{-5}	jb/t7901
	铝合金均匀腐蚀速率m/a	3×10^{-5}	jb/t7901
	tcs不锈钢平均腐蚀率m/a	1×10^{-7}	jb/t7901
	车辆橡胶管均匀腐蚀mg/(cm ² .h)	1×10^{-7}	gb/t21604
	车辆醇酸油漆均匀腐蚀mg/(cm ² .h)	1×10^{-7}	gb/t201
皮肤刺激度	<2.0	gb/t21604	
闪点	>61	gb/t261	
毒 理 指 标 mg/l	总贡	0.05	gb/t7468
	总镉	0.1	gb/t7475
	总铅	1.0	gb/t7475
	总铬	1.5	gb/t7466
	总砷	0.5	gb/t7485
	甲醛	5	gb/t13197
	风蚀率%	<1	按5.13.1中的方法测定
固化层厚度mm	>10	按5.13.2中的方法测定	
急性经口毒性试验ml/kgbw	60.0	gb15193.3	

3.抑尘剂对煤炭性能影响的技术指标

--	--	--

项 目	指 标	项 目	指 标
高位发热量的减少%	0.1	低位发热量的减少%	0.1

三，应用范围：本产品可广泛应用于煤炭及矿物开采、运输、装卸、堆放；露天料场；建筑物拆除、土建施工及周边道路，在建道路沿线、集运站、储运站、储煤场、渣料场；煤矿、矿山、港口、码头、电厂、水泥厂、钢铁厂、焦化厂、洗煤厂、冶炼厂、冶金厂、粉尘车间、人工沙滩和沙漠化地区、局域沙尘暴、固沙等易产生扬尘的领域和场所。

四：包装与贮存：

本品为50kg塑料桶装，在25℃及以下密封储存，保质期为12个月。本品为非危险品，可按一般化工材料运输、贮存。