

0.05mm白膜 品质优良

产品名称	0.05mm白膜 品质优良
公司名称	苏州市常裕印刷材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:6013 产商/产地:江苏太仓 材质:白膜
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓市沙溪镇民营科技园区
联系电话	86 0512 53216186 13906220892

产品详情

型号	6013	产商/产地	江苏太仓
材质	白膜	厚度	0.05 (mm)
宽度	50---1000 (mm)	拉伸性能	佳
透气性	佳	特殊性能说明	==

一、品名：0.05mm白膜

二、化学成份资料

中文名称：聚酯薄膜

英文名称：polyester film

化学成份：聚对苯二酸乙二醇酯

三、物理和化学性能

沸点 ()：无

熔点 ()：256~265

蒸气压力：无

ph值：中性

外观和气味：透明或雾状或黑色或白色，无气味。

四、危害识别资料

最重要的危害概述：

聚酯薄膜是双向拉伸薄膜，在正常使用条件下，本产品不会造成任何异常紧急伤害。

对身体的潜在危害：

皮肤：没有已知信息

眼睛：没有已知信息

吸入：没有已知信息

食入：没有已知信息

五、急救措施

吸入：由于未发现危害，无特殊处理规定。如何，可咨询医生。如果受到过热或燃烧危害，避开热源，如果出现不适，看医生。

皮肤接触：未发现皮肤接触危害。建议使用薄膜后，清洗皮肤。如果熔融聚合物接触皮肤，应立即采用冷水冷却，不要从皮肤上剥离它们，去医院用药物治疗烫伤。

眼睛接触：如果接触到眼睛，立即用水冲洗，看医生。

食入：由于未发现吸入危害，无特殊规定处理，如果需要，可咨询医生。

六、灭火措施

可燃性：薄膜不容易燃烧/vtm—2级

灭火剂：泡沫、二氧化碳灭火器或水

灭火方法：人员转到安全区域，在上风处，穿防护衣，戴呼吸器具。

七、渗漏处理方法

聚酯薄膜常态下，固体，不适用。

八、安全处置与贮存

安全处置：薄膜会积存静电，在处置过程中应采取措施消除静电。否则遇到易燃气体或易燃物时会起火。

建议使用时，操作者戴防护手套，以防薄膜的锋利边缘划伤（厚度100 μm以上更引起注意）。

贮存：包装在纸箱或托盘上，存放在阴凉室内，隔离热源和火源。

九、暴露防护措施

无须特殊防护措施，在通风处进行处理。

十、稳定性及安全性

稳定性：稳定，在室温条件下光或空气或水下聚合物缓慢老化。绝缘e级。

安全性：ul认证/vtm-2

危害分介物：无

十一、毒性资料

聚对苯二甲酸乙二醇酯对皮肤无刺激。

毒性：短期吸入、摄取无中毒记录，无致癌、致变作用。

十二、生态资料

无相关资料，对苯二甲酸乙二醇酯不溶于水，无毒性。

十三、废弃物处置方法

处置方法：（1）可循环再生使用；（2）依相关环保法规，焚烧、能源利用；（3）埋入地下。废弃物燃烧值大，燃烧时产生 CO_2 和 H_2O ，对于不循环再生时，采用第（2）种办法适宜。

十四、运输条件

无特殊规定，运输时，应防雨、防火、防光直射。