

12cr1mov钢板圆钢

产品名称	12cr1mov钢板圆钢
公司名称	上海福路实业有限公司
价格	6300.00/元/吨
规格参数	品牌:12cr1mov钢板圆钢 型号:12cr1mov钢板圆钢 12cr1mov钢板圆钢:12cr1mov钢板圆钢
公司地址	上海宝山友谊路1518弄(永景国际)
联系电话	02156692669

产品详情

12cr1mov

12cr1mov现货12cr1mov合金板 12cr1mov板材 12cr1mov钢管 12cr1mov优特钢

12cr1mov现货12cr1mov合金板 12cr1mov板材 12cr1mov钢管 12cr1mov优特钢

上海特舟专供12cr1mov 常年预备大量库存 欢迎前来订购!!!

电话：021-56692669 13917985004彭玲

12cr1mov 2*实宽（mm）*实长（mm） 宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 3*实宽（mm）*实长（mm） 宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 4*实宽（mm）*实长（mm） 宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 5*实宽（mm）*实长（mm） 宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 6*实宽（mm）*实长（mm） 宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 8*实宽（mm）*实长（mm） 宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 10*实宽（mm）*实长（mm） 宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 12*实宽（mm）*实长（mm） 宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 14*实宽（mm）*实长（mm） 宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 15*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 16*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 20*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 25*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 30*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 35*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 40*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 50*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 55*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 60*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 65*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 75*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 80*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 85*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 90*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov 100*实宽（mm）*实长（mm）宝钢 太钢 重钢

12cr1mov，合金结构钢。统一数字代号：a31132。标准：gb/t3077-1999

化学成分

c：0.07～0.15

si：0.18～0.37

mn：0.41～0.70

cr：0.90～1.20

mo：0.25～0.35

v：0.15～0.30

力学性能

【试样毛坯尺寸】

30mm

【热处理】

淬火加热温度（℃）：970；冷却剂：空

回火加热温度（℃）：750；冷却剂：空

【力学性能】

拉拉强度（σ_b/mpa）：≥490

屈服点（σ_s/mpa）：≥245

断后伸长率（δ₅/％）：≥22

断面收缩率（ψ/％）：≥50

冲击吸收功（ak_{u2}/j）：≥71

冲击韧性值 α_{kv} (j/cm²)：≥88(9)

布氏硬度（hbs_{100/3000}）（退火或高温回火状态）：≤179

公司地址：上海宝山区友谊路1518弄永景国际11号楼204-205

021-56692669 13917985004彭玲