

RPP系列水喷射成套立式卧式真空机组

产品名称	RPP系列水喷射成套立式卧式真空机组
公司名称	杭州新安江工业泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江建德下涯焦树湾工业功能区88号
联系电话	0571-64702999 15158803566

产品详情

rpp系列水喷射成套真空机组(立式/卧式)

产品类别：真空设备		
性能数据	抽速范围(m ³ /h)	20-700
	极限压力(pa)	3300
	介质温度	
	环境温度	
	最高工作压力	
电机数据	配套电机功率(kw)	105-30
	电压(v)	380
	频率(hz)	50

	转数(r/min)	2900
	防护等级	ip55
	绝缘等级	y
材料	泵体、泵盖、叶轮	
	泵轴	
	机械密封	

产品概述 产品特点 产品用途 型号意义 性能参数

新安江系列水喷射真空泵、大气喷射泵是本公司自行研制的专利产品，采用增强聚丙烯塑料一次成型。蒸汽墨。该泵可抽温度在150 内的腐蚀性气体，与蒸汽喷射泵串联使用，真空度更高。

具有耐腐蚀性能强、机械强度高、表面光洁、结构简单、体积小、易损件少等特点。在目前同类型产品中，大、真空度高等特点，是取代sz型水环式泵和w型往复式真空泵的理想产品。

jw — rpp - 65 - 280 — a

jw——j(机组代号)w(卧式)l(立式)

rpp——材质代号(增强聚丙烯)

65——进气口内径(65mm)

280——最大抽气量(280m³/h)

a——改进型

产品型号	极限真空度mp a	保证真空度			最大抽气量m ³ /h	配
		mpa	mmhg			
rpp-25-20	0.0985	0.098	735		20	40
rpp-32-40	0.0985	0.098	735		40	50
rpp-40-60	0.098	0.097	728		60	50
rpp-54-90	0.098	0.097	728		90	65
rpp-54-110	0.0985	0.0975	732		110	80
rpp-54-180	0.0993	0.098	735		180	80
rpp-54-220	0.0996	0.0984	738		220	100
rpp-65-280	0.0993	0.098	735		280	80
rpp-65-280a	0.0996	0.099	740		280	80
rpp-65-360	0.0995	0.098	735		360	
rpp-80-360	0.0995	0.098	740		360	
rpp-80-360a	0.0998	0.099	740		360	
rpp-80-500	0.0995	0.098	735		500	
rpp-80-500a	0.0996	0.099	740		500	

rpp-80-700	0.0996	0.098	735	700	
蒸汽喷射泵	0.1	0.0996	748	汽水串联与180、280、360、	工作气压0