

藤仓FSM-80S单芯熔接机

产品名称	藤仓FSM-80S单芯熔接机
公司名称	中通信息服务有限公司物资分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南西路车公庙泰然工业区210栋3楼B座（限办公）
联系电话	18126054199

产品详情

产品特点

自动开合的防风罩和加热器，打破传统的熔接及加热操作步骤

全世界最快的7秒熔接和14秒加热速度

采用大容量锂电池供电，一块电池能够熔接加热200芯以上

全新的内嵌式工作台，打开附带的便携箱即可立即进行熔接作业

卓越的三防能力，6向全方位防跌落设计

搭载人性化的视频与图像操作指导

技术指标

型号	80s
适用光纤类型	sm (itu-t g.652), mm (itu-t g.651), nzds (itu-t g.655), ds (itu-t g.653), bif/ubif (itu-t g.657)
包层/涂覆层直径	包层80~150 μ m / 涂覆层100~1000 μ m

光纤切割长度	使用护套压板：5~16mm, 使用光纤夹具：5~13mm
光纤对芯方式	纤芯对准
实际平均熔接损耗	sm: 0.02db, mm: 0.01db, nzds: 0.03db, ds: 0.03db 根据itu-t和iee标准用剪断法测量)
熔接时间	标准sm光纤7秒
回波损耗	>60db
熔接模式	100种
熔接损耗评估	有
熔接结果存储	内部存储2000个最新熔接记录, 100个最新熔接图像
光纤显示与放大倍数	x/y单独显示：放大320倍, x/y同时显示：放大200倍
光纤观察方式	双轴观测；4.73英寸彩色lcd显示器（表面有耐冲击透明保护板）
拉力试验	1.96~2.25n
加热器	内置加热器, 30种加热模式
加热时间	标准60mm热缩套管14秒
适用的热缩套管长度	60mm单芯、40mm单芯及其它微型套管
电极棒寿命	放电3000次
电池的熔接加热次数	4000mah锂电池, 200次

电源供电	100~240v ac (50~60hz) 10~15v dc
接口	usb 2.0 (mini-b), 用于pc连接, 支持因特网联网软件升级 ; 6针mini-din口, 用于hjs-02/03供电
操作条件	海拔0~5000m, 相对湿度0~95%, -10~+50 , 最大风速15m/s
尺寸	146w × 159d × 150h (mm)
重量	含电池为2.7kg, 含交流适配器为2.5kg