

304不锈钢汽水分离器

产品名称	304不锈钢汽水分离器
公司名称	京固阀门（上海）有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:京固品牌 型号:SVR 包装:木箱
公司地址	青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区277室
联系电话	021-61997750 13072117750

产品详情

304不锈钢汽水分离器概述： 不锈钢汽水分离器是用于工业含有耐腐蚀液系统中将腐蚀性气体和腐蚀性液体分离的设备，在现有不锈钢汽水分离器设备中，主要采用重力式和循环式分离器，他们靠重力的不同将气体和液体分离，由于现有技术只利用了介质的重力作用，因此其缺点是分离效率低，分离不彻底，设备体积和重量较大。京固阀门最新开发研制成功一种不锈钢汽水分离器，吸取了传统气液分离器的优点，并将不足加以改进，从而达到高效率分离和彻底分离的目的。

304不锈钢汽水分离器工作原理： 不锈钢汽水分离器是利用组分比重不同对混合物进行分离。功能是去除腐蚀性气体中含有少量的腐蚀性液体，实现凝液回收或者气相净化。通过五级分离—降速、离心、碰撞、变向、凝聚等原理，除去压缩空气（气体）中的液态水份和固体颗粒，达到净化的作用。分离流程是：气体中的液滴进入分离器就碰撞，然后沿螺旋通道，以用计算模拟设计好的速度旋转，产生离心力高效地分离出液体，在上升管中再通过降速、变向等进一步气液分离。底部的排水器可及时排放冷凝液。不锈钢汽水分离器是除油水的效率最高、最实用的免维护设备。进气温度越低，分离效率越高。

304不锈钢汽水分离器特点：

除水效率高：可除去 98%的液态水份（ 10um） 体积小、重量轻

安装方便，管道式连接、可悬挂安装 没有可更换的运动部件，免维护、可靠性好 寿命长：可使用

20年 安全可靠，按 gb150 压力容器标准设计、制造 可选配：自动排水器或手动排水器；液位计

可订购：不锈钢材料；高压或低压的气液分离器 不锈钢汽水分离器应用范围：

压缩空气冷凝水分离回收 蒸汽管线冷凝水分离 气液混合部位的进/出口分离

真空系统中冷凝水分离排放 水冷却塔后的冷凝水分离 地热蒸汽分离器

其他多种气液分离应用 不锈钢汽水分离器型号规格：

??	????dn	???m3/min	????mm				?????
			e	f	g	h	
qf2/1	g20	2	230	250	90	180	g1/2"
qf4/1	g25	4	350	380	108	190	g1/2"
qf6/1	g32	6	220	400	133	200	g1/2"
qf20/1	g40	18	400	600	159	220	g1/2"
qf30/1	g50	18	400	600	159	260	g1/2"
qf40/1	65	42	510	760	219	480	g3/4"
qf60/1	80	60	580	850	273	560	g3/4"

qf80/1	100	60	580	850	273	560	g3/4"
qf100/1	125	60	580	850	273	560	g3/4"
qf120/1	150	120	580	990	426	700	g3/4"
qf150/1	200	150	630	1040	426	700	g3/4"
qf200/1	250	200	770	1180	426	700	g3/4"
qf300/1	250	300	950	1450	462	760	g3/4"
qf400/1	300	400	1400	1950	612	900	g3/4"

注：以上参数仅供参考，具体以实际为准。 不锈钢汽水分离器产品推荐：