

全自动原油脱水仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 全自动原油脱水仪 |
| 公司名称 | 泰州市姜堰分析仪器厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:姜堰分析仪器 型号:DWY-6 |
| 公司地址 | 江苏省泰州市姜堰罗塘西路22号 |
| 联系电话 | 0523-88811999 13809018619 |

产品详情

dwy-6型全自动原油脱水仪依据加热、破乳、蒸馏、回收处理的原理，有效解决了超稠油脱水难的问题。仪器的脱水罐、双冷井、油浴、阀门、管线全部采用316不锈钢制成。控制电路由单片微机控制，大液晶显示屏显示实验数据，按程序运行具有自动加温、破乳脱水指示、蒸馏、冷却、轻油回收以及自动清洗等功能。为确保试验安全可靠，仪器同时还具有超温断电保护，声光报警等功能。实际为无人看管的全自动仪器。经试验，一般稠油使用dwy-6全自动原油脱水仪仅需50分钟即可完全脱水。实为各研究部门研究原油脱水的优选仪器。全自动原油脱水仪主要技术指标 电源电压：ac220v ± 10%（三相四线）

整机功率：4kw 控温范围：室温 ~ 280 控温精度：±1（控制稳定后）

工作罐容积：3l（最小处理0.2l） 冷井温度：一级5；二级—50

轻油回收率：100%（一次自动回收） 剪切速度：1000转/分 脱后含水：0.2%

脱水总成、双组冷井材质:316不锈钢 环境温度：0 -40 相对湿度：85%

外形尺寸：80cm × 60cm × 190cm 重量：70kg