

E+H系列仪表电磁流量计5W5B

产品名称	E+H系列仪表电磁流量计5W5B
公司名称	西安宏略贸易有限公司
价格	18900.00/台
规格参数	品牌:德国E+H 型号:5W5B 包装:纸箱
公司地址	西安市未央区红旗东路与太华路交汇处奇星御园 16幢3单元7层30702号房
联系电话	029-83668020 15353603906

产品详情

5W5B 水和污水行业 最多4路输出

带最多4路输入/输出的分体式变送器，适用于水和污水行业中的苛刻应用

Promag W 500适用于水和污水行业，是危险区域中及恶劣条件下的专用流量计。创新的分体式变送器设计保证了在苛刻工况条件下具有最大安装灵活性和最高操作安全性。Heartbeat Technology心跳技术始终确保合规性和过程安全性。

优势

EN ISO 12944 防腐保护，适合地下直埋或长期水下使用

- 安装灵活 - 传感器采用全焊接或松套法兰过程连接
- 测量可靠 - 无前后直管段，也能获得准确的测量值
- 可用性提升 - 传感器符合行业特定要求
-

提供完整过程信息和诊断信息：允许多种用户自定义输入/输出信号组合方式和现场总线通信

- 降低复杂性和多变性：允许用户自定义输入/输出功能
- 自带验证功能：内置 Heartbeat Technology 心跳技术

应用领域

- 双向测量原理不受压力、密度、温度和粘度的影响
- 工业或市政用水和污水测量专家。

仪表特点

- 国际饮用水认证
- IP68 (Type 6P, 外壳)防护等级
- 分体式仪表，最多带4路输入/输出
- 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

· 传感器和变送器通过标准电缆连接

公称口径范围

DN 25...2000 (1...78")

接液部件材质

内衬：聚氨酯、硬橡胶 电极：1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽

测量变量

体积流量、电导率、质量流量

最大测量误差

体积流量（标准）：±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 体积流量（可选）：±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

测量范围

9 dm/min...110 000 m/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d)

最大过程压力

PN 40、Class 300、20K

介质温度范围

硬橡胶内衬：0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯内衬：-20...+50 °C (-4...+122 °F)

物位，流量，压力，水分析测量测控：德国E+H，德国VEGA，美国伊玛，北京瑞普三元。美国EMA流量传感器。销售热线：029-83668020，技术咨询：15353603906传真：029-89608426.微信公众平台：西安宏略贸易有限公司。E+H代理商，原装进口德国VEGA,德国E+H。水分析：CPM223,CPM253，CM442等各类变送器，CPS11,CPS11D,CPS12D等各类PH电极；物位计：FMU30，FMU40，FMR10等；压力变送器：PMP11，PMC11，PMC131等现货。SON61，FLEX81,PSSR68，PSWL61，PULS69等原装进口。