

美国安捷伦 34972A数据采集器

产品名称	美国安捷伦 34972A数据采集器
公司名称	东莞市创通电子设备有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:安捷伦 型号: 34972A 内置数字:6 1/2位
公司地址	东莞市塘厦新头村90号光华商贸大厦435号
联系电话	0769-82684869 13450039649

产品详情

长期回收美国安捷伦 34972a数据采集器

特性

带有内置gpib和rs232接口的3插槽主机 6 1/2位 (22-bit) 内置数字万用表，每秒扫描多达250个通道
8种开关和控制插入模块可供选择 内置信号调整测量热电偶、rtd和电敏电阻、直流/交流电压和电流；
非易失存储器存储50k读数，可在断电时保持数据 每个通道的hi/lo报警极限，再加上4个ttl报警输出 描述

您可信任的测量：

我们把销售良好数字多用表测量引擎嵌入在3槽主机箱中。您能获得优异的测量能力，带有内置信号调整的通用输入，模块化的灵活性，低廉的售价，以及紧凑的数据采集机箱。agilent 34972a有6.5位 (22 bits) 分辨率，0.004%的基本直流电压精度和极低的读数噪声。再加上250通道/秒的扫描率，使您能在第一时间得到完成任务所需要的速度和精度。

助您完成任务的强大灵活性：

无论您需要测量温度、交流/直流电压、电阻、频率或电流，agilent 34972a都能胜任。内部的自动量程数字多用表直接测量11种不同功能，而无需昂贵的外部信号调整。我们的独特设计可实现每一通道的配置能力，以得到最大的灵活性和快速、容易的设置。就像每一通道后面都拥有独立的高性能数字多用表。

适应您需求增长的定制配置：

3个模块槽和8种开关/控制模块使您能按特殊要求定制agilent 34972a。只需先购买当前所需，随以后应用的增长再买更多的模块。

易学易用：

从简化的配置步骤到自引导的前面板界面，我们努力减少您的时间和减轻您的工作量。一些简单的工作，如模块上的螺钉终端连接器、内装的热偶参考结等都有包括许多例子和提示的用户文档，标准的“启用”套件使您在开机15分钟后就能进行测量--这一切都会为您提高效率，无论是经常还是偶尔使用仪器。

节省时间和金钱的免费软件：

您再也不必把宝贵的时间用在编写和配置软件上。agilent benchlink data logger软件为您提供熟悉的microsoft windows?界面，以用于测试配置，以及实时的数据显示和分析。更可喜的是每台标准agilent 34972a还为您免费提供这一全功能的数据记录应用软件。