

防锈漆施工要求，防锈漆品牌，山东防锈漆厂家

产品名称	防锈漆施工要求，防锈漆品牌，山东防锈漆厂家
公司名称	山东联迪漆业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:LD
公司地址	山东省济宁市任城区工业北路
联系电话	18053725355

产品详情

防锈漆施工要求，防锈漆品牌，山东防锈漆厂家哪家强？山东联迪防锈漆质量强，防锈漆用量，防锈漆成分，防锈漆有什么作用

涂装方式：刷涂、喷涂、无气喷涂 稀释剂：醇酸稀释剂

漆膜要求：干膜厚度>50 μm；每道涂膜厚度25-30 μm。

包装规格：15 公斤/桶

贮存方式：阴凉、干燥、密封

配套底涂：醇酸底漆

配套上涂：醇酸磁漆油漆、醇酸调和漆油漆

施工参考：

- 1、施工前将油漆充分搅拌均匀，建议使用配套稀释剂进行稀释，达到方便施工。
- 2、施工前将被施涂表面清理干净，喷砂除锈达到sa3标准，方可施工。
- 3、施工可采用喷涂或刷涂，待前道漆实干后再喷涂下道漆。
- 4、建议配套面漆使用醇酸磁漆、醇酸调合漆、氨基烘干漆、沥青漆。
- 5、涂装铁红防锈后，后道不易涂装白色或浅色面漆。

6、醇酸防锈漆不可涂装于塑料、橡胶、铝、锌材上及镀锌、铝、锡板表面

山东联迪漆业有限公司2015年面向全国诚招各级代理商，并长期批发销售：工业特种漆、防锈漆 地坪漆、氟碳漆、乳胶漆 真石漆、醇酸漆、氨基漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、特种漆、内外墙工程漆、有机硅耐高温漆、水性防锈漆、氯化橡胶漆、氯磺化防腐漆、环氧防锈漆等

油漆原材料：稀料、催干剂 醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂等

联系电话:15563729727

联系人 李经理 在线qq：605364583

我厂地址：山东省济宁市高新技术开发区鸿广南路。欢迎参观、指导！