

# 五轮朝天压线滑车 迪尼玛绳压线滑车

产品名称	五轮朝天压线滑车 迪尼玛绳压线滑车
公司名称	霸州市安达电力机具有限公司
价格	850.00/个
规格参数	品牌:安达 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇城四街
联系电话	0316-7178583 15333161661

## 产品详情

霸州市安达电力机具有限公司是专业生产五轮朝天压线滑车迪尼玛绳压线滑车的厂家，联系电话：0316-7175509 15333161661本厂生产各种放线滑车，铝滑轮，尼龙滑车，朝天放线滑车，座挂两用滑车，压线滑车，直径放线滑车。50导线用放线滑轮，70导线用铝滑轮，120导线用尼龙滑车，185导线用放线滑车，240导线用放线滑轮，300导线用放线铝滑车，400导线用放线滑车。规格齐全，价格合理，大量现货。欢迎选购。

单轮放线滑车分为铝轮放线滑车，尼龙轮放线滑车

用途：适用于在直线杆塔上展放铝绞线或钢芯铝绞线，钳压管钢丝绳连接器旋转连接器可以从槽内通过。说明：本产品的悬挂件分：吊钩式、环式、挂板式、订货时请注明。

产品编号	型号	适用导线	额定负荷 (kn)	重量 (kg)	备注
10171	shd-120 × 30	lgj25 ~ 70	5	1.5	铝 轮
10172	shd-160 × 40	lgj95 ~ 120	10	2.5	
10173	shd-200 × 40	lgj150 ~ 240	15	4	
10174	shd-200 × 60	lgj150 ~ 240	15	4.6	
10175	shd-250 × 40	lgj150 ~ 240	20	4.6	

10176	shd-250 × 60	lgj300 ~ 400	20	6	
10177	shd-270 × 60	lgj300 ~ 400	20	7	
10178	shd-320 × 60	lgj300 ~ 400	20	9.5	
10179	shd-400 × 80	lgj400 ~ 500	20	15	
10191	shdn-120 × 30	lgj25 ~ 70	5	1.5	尼龙轮
10192	shdn-160 × 40	lgj95 ~ 120	10	2.5	
10193	shdn-200 × 40	lgj150 ~ 240	15	3.6	
10194	shdn-200 × 60	lgj150 ~ 240	15	4	
10195	shdn-250 × 40	lgj150 ~ 240	20	4	
10196	shdn-250 × 60	lgj300 ~ 400	20	4.5	
10197	shdn-270 × 60	lgj300 ~ 400	20	5.6	
10198	shdn-320 × 60	lgj300 ~ 400	20	6.7	
10199	shdn-400 × 80	lgj400 ~ 500	20	13	

挂钩是放线滑车，挂板式放线滑轮，订购时请标明。

朝天钩式两用滑车铝轮两用滑车，尼龙轮两用滑车

产品编号	型号	外径 × 轮宽(mm)	额定负荷(kn)	重量(kg)	备注
10261	shc-80 × 50	80 × 50	5	1.9	铝轮
10262	shc-120 × 30	120 × 30	5	2.1	
10263	shc-160 × 40	160 × 40	10	2.5	

10264	shc-120 × 58	120 × 58	20	3.5	
10271	shcn-80 × 50	80 × 50	5	1.4	尼龙轮
10272	shcn-120 × 30	120 × 30	5	1.6	
10273	shcn-160 × 40	160 × 40	10	2	
10274	shcn-120 × 58	120 × 58	20	2.5	

### 地线放线滑车

产品编号	型号	最大适用钢绞线	额定负荷(kn)	重量(kg)	备注
10331	sht-120 × 30	gj35	5	2.2	铸铁轮
10332	sht-150 × 32	gj70	10	3.6	
10333	sht-165 × 50	gj120	20	4.5	
10334	sht-200 × 60	gj150	20	5.2	
10341	shtn-120 × 30	gj35	5	1.6	尼龙轮
10342	shtn-150 × 32	gj70	10	2.4	
10343	shtn-165 × 50	gj120	20	3.3	
10344	shtn-200 × 60	gj150	20	3.8	

### 压线滑车

产品编号	适用范围	额定负荷(kn)	重量(kg)	滑轮尺寸 (mm)	备注
10241	lgj400	10	13	308 × 204 × 7	铝轮挂胶
				5	

10242	gj120	10	20		钢轮
10243	lgj720	25	16	400 × 300 × 80	mc尼龙轮
10244a	28	40	55	308 × 208 × 110	钢轮
10244b	lgj720		39		铝轮
10244c	lgj720		34		mc尼龙轮

### 带接地轮放线滑车

用途：用于放线施工时释放线路上的感应电流。

产品编号	型号	滑轮尺寸(mm)	滑轮数
10301	shd508d	508 × 75	1
10302	shs508 d		3
10303	shw508 d		5
10311	shd660d	660 × 100	1
10312	shs660d		3
10313	shw660d		5
10316	shdn916d	916 × 110	1
10317	shsqn916d		3
10318	shwqn916d		5

### shr-1a型三轮朝天放线滑车

产品编号	额定负荷(kn)	破坏负荷(kn)	适用导线	重量(kg)	备注

10211	25	50	lgj300 ~ 500	9.8	铝轮
10212	25	50		8	尼龙轮

### 朝天放线滑车

产品编号	型号	最大适用导线	额定负荷(kn)	滑轮外径(mm)	重量(kg)	备注
10231	shc-80 × 50a	lgj120	5	80	1.5	铝轮
10232	shc-120 × 58a	lgj240	20	120	3	
10233	shcn-80 × 50a	lgj120	5	80	1.1	尼龙轮
10234	shcn-120 × 58a	lgj240	20	120	2.3	

### shl-1a型三轮朝天放线滑车

产品编号	额定负荷(kn)	重量(kg)	备注
10221	10	2.5	铝轮
10222	10	1.6	尼龙轮

### shcz-0.5型转角朝天放线滑车

产品编号	额定负荷(kn)	破坏负荷(kn)	适用导线	重量(kg)
10281	5	10	lgj25 ~ 185	2.4

### 索道法架线用铝滑车

产品编号	规格	外径 × 轮宽 (mm)	额定负荷(kn)	破坏负荷 (kn)	重量(kg)

10321	小	50 × 50	0.5	1	0.8
10322	中	60 × 78	1.5	3	1
10323	大	75 × 78	2.5	5	1.7

### shcs-2型三用朝天放线滑车

产品编号	额定负荷(kn)	破坏负荷(kn)	适用导线	重量(kg)	备注
10291	20	40	lgj240	4.35	铝轮
10292	20	40		4.0	尼龙轮

### 朝天式放线滑车

用途：用于直线杆横担上延放中小截面单导线

产品编号	型号	额定负荷(kn)	外径(mm)	底径(mm)	轮宽(mm)	适用导线	重量(kg)	滑轮材料
b069	scd-5	5	80	48	50	lgj25-120	1.3	铝轮
b070	scd-20	20	120	60	60	lgj25-185 lgj35-240	2.6	
b071	scn-5	5	80	48	50	lgj25-120	1.0	尼龙轮
b072	scn-20	20	120	60	60	lgj25-185 lgj35-240	2.0	

### 朝天座挂两用放线滑车

用途：即可作悬挂放线滑车，又可作朝天放线滑车

产品编号	型号	规格 (mm) 外径/轮宽	额定负荷 (kn)	自重	滑轮材料
------	----	---------------	-----------	----	------

b073	shc-0.5	80/50	5	1.9	铝轮
b074	shc-2	128/58	20	3.5	
b075	shc-2n	80/50	5	1.4	尼龙轮
b076	shc-2n	120/58	20	2.5	

#### 宽槽型铝合金滑车

产品编号	型号	安全负荷(kn)	轮径(mm)	重量(kg)
3231	tcf120f	9.8	120	4.5
3232	tcf120u	9.8	120	4.5
3233	tcf180f	29	180	13
3234	tcf180u	29	180	13
3235	tcf300f	36	300	20
3236	tcf300u	36	300	18.5

#### ysc-0.5转角放线铝尼龙滑车

用途:用于直线杆角钢横担转角下延放导线.

产品编号	型号	适用导线(mm <sup>2</sup> )	额定负荷(kn)	重量(kg)
3131	ysc-0.5	lj25-185	5	2.4

#### 高速转向滑车

用途:用于线路张力架线时作牵引钢丝绳转向滑车用,可通过钢丝绳宫接器允许牵引绳速度80m/min.

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	滑轮规格	轮宽 (mm)	重量 (kg)	备注
------	----	-----------	------	---------	---------	----

(mm)

3241	tzhc-18	180	660	80	100	钢轮
3242	tzhc-10	100	660	90	50	尼龙轮
3243	tzhc-5	50	240	63	19	钢轮

### 大轮径放线滑车

用途：用于延放大截面的导线、双分裂导线、四分裂导线。侧轮有铝轮挂胶和mc尼龙轮，中间轮有钢轮和高强度尼龙轮。

产品编号	型号	轮数	轮槽径 (mm)	轮外径 (mm)	适用导线 (mm <sup>2</sup> )	额定负荷 (kn)
a121	shdd-1	单轮	408	508	400	20
a122	shdd-2	单轮	560	660	500	20
a123	shdd-3	单轮	710	830	630	30
a124	shds-1	三轮	408	508	400	40
a125	shds-2	三轮	560	660	500	40
a126	shds-3	三轮	710	830	630	60
a127	shdw-1	五轮	408	508	400	60
a128	shdw-2	五轮	560	660	500	60
a129	shdw-3	五轮	710	830	600	60
a129	shdw-4	单轮	600x40		光缆	20

### 朝天座式放线滑车

用途：直接固定在横担上。适用于240mm<sup>2</sup>以下的导线延放。



产品编号		型号	适用导线	轮径	额定负荷	自重	
尼龙轮	铝轮		(mm <sup>2</sup> )	(mm)	(kn)	尼龙轮(kg)	铝轮(kg)
a139	a140	shs-1	25-185	80	10	1.2	1.5
a141	a142	shs-2	35-240	120	20	2.4	3.0

### 朝天钩式二用放线滑车

用途:既可作悬挂型放线滑车又可作朝天放线滑车。

产品编号		型号	适用导线 (lj-lgj)	额定负荷 (kn)	轮径 × 轮宽 (mm)	重量 (kg)	
铝轮	尼龙轮					铝轮	尼龙轮
0081	0082	shc-0.5	25-185	5	80 × 50	1.9	1.8
0083	0084	shc-2	35-240	20	120 × 60	3.4	3.2

### 朝天转角放线滑车

用途:本产品可固定在角钢横担转角处放线。分左向和右向两种。

产品编号		型号	适用导线 (lj-lgj)	额定负荷 (kn)	重量 (kg)
铝轮	尼龙轮				铝轮 尼龙轮
0101	0102	shcz-0.5	25-185	5	2.1 1.8

### 前后双轮放线滑车

用途:适用于引放大截面导线，压接管可从轮藻槽中通过

产品编号	型号	适用导线 (lj-lgj)	额定负荷 (kn)	轮径 × 轮宽 (mm)	重量 (kg)
------	----	---------------	-----------	-----------------	---------

铝轮 尼龙轮

铝轮 尼龙轮

0111 0112	ssh-0.5	300-500	25	180 × 75	11 9.5
-----------	---------	---------	----	----------	--------

### 上扬下压式滑车

用途:用于架线时压住上下飘动导线。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	适用导线 (lj-lgj)	重量 (kg)
------	----	-----------	---------------	---------

铝轮 尼龙轮

0131 0132	ssy-1	10	240	4.7
-----------	-------	----	-----	-----

### 地线放线滑车

用途:适用于延放地线避雷线跨江河、峡谷的钢绞线。

产品编号	型号	适用导线 (gj)	额定负荷 (kn)	轮径 × 轮宽 (mm)	重量 (kg)
------	----	-----------	-----------	--------------	---------

铸钢轮	尼龙轮				铸钢轮	尼龙轮
-----	-----	--	--	--	-----	-----

0121	0122	sht-1	25-70	10	120 × 32	2.5	1.5
------	------	-------	-------	----	----------	-----	-----

0123	0124	sht-2	70-120	20	150 × 50	4.4	2.6
------	------	-------	--------	----	----------	-----	-----

### 接地滑车

用途：用于张力架线消除被放导线或地线上产生的静电感应

产品编号	型号	滑轮底径 (mm)	适用线型	最大电流 (a)	滑轮材料	重量 (kg)
------	----	-----------	------	----------	------	---------

0141	sjd-100	50	导线	100	铸铝	8.9
------	---------	----	----	-----	----	-----

0142	sjdi-100	50	地线	100	铸铁	12
------	----------	----	----	-----	----	----

## 迪尼玛绳展放滑车（五轮朝天压线滑车）

型号：whcd-10

额定负荷：10kn

极限负荷：20kn

用途：用于展放迪尼玛导引绳，可固定在铁塔横担上，适用直径2毫米及以上的导引绳。

## 通讯滑车

用途：适用于通讯电缆的展放。

产品编号	型号	额定负荷 (kg)	轮宽 × 轮径 (mm)	重量 (kg)
hc027-1	shsj-1	50	55 × 60	1.1
hc026-2	shs-5	50	55 × 70	1.3