

# 四川供应1550nm（100mW）高稳定光源

产品名称	四川供应1550nm（100mW）高稳定光源
公司名称	绵阳慧联光通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:超光 型号:1550
公司地址	四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
联系电话	0816-2384466-802 18190011210

## 产品详情

### 【特点】

智能化温控系统 高稳定性和高可靠性 提供1%测试端口 可根据客户要求提供oem定制产品  
所有性能符合bellcore gr-1312-core 要求

### 【应用】

器件耐受性测试 激光打标 医学研究 自由空间光通信 教学科研领域

### 【指标】

参 数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作波长 注1	c	1530	1550	1560	nm

输出功率 注1	po	-----	-----	100	mw
-3db带宽	fwhm	-----	-----	0.1	nm
边模抑制比	smsr	35	-----	-----	db
输出功率稳定性	po	-----	± 0.05	± 0.1	db
回波损耗	rl	-----	-----	-45	db
工作温度	tw	-5	-----	40	
存储温度	ts	-40	-----	80	
湿度 注2	-----	10	-----	85	%
电源供给电压 注3	vps	170		264	vac
功耗	p	-----	-----	100	w
尺寸		280x260x112			mm

注1：客户可选

**【订货信息】**

产品	结构类型	输出功率	波长	电源	接口类型
os : 光源	11 : 1 u双电源结构  81:1台式	80 : 80mw  10 : 100mw  。 。 。	15 : 1550nm  106 : 1064nm  。 。 。 。	1 : 110vac  2 : 220vac  3 : -48vdc	1 : sc/upc  2: sc/apc  3: fc/upc  4: fc/apc  5: lc/upc  6: lc/apc