

排污泵:QW潜水排污泵|潜水式排污泵

产品名称	排污泵:QW潜水排污泵 潜水式排污泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

排污泵,自吸式排污泵,无堵塞排污泵,潜水排污泵,液下式排污泵,管道排污泵

wq (qw) 系列潜水式无堵塞排污泵在引进国外先进技术的基础上,在经我厂科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标次达到国外同类产品的先进水平。潜水排污泵流量:7 2400m³/h,扬程:7 60m等,潜水排污泵根据使用介质,安装方式不同设计制造成同性能参数的wl、yw、gw系列产品。潜水排污泵产品特点 1、采用独特的单片或双片轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入中即可工作,大大减少工程造价。4、密封油室内设置有高精度搞干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性可靠性。6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。7、wq系列潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它安装、维修带来更大方便,人不必为此而进入污水坑。8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。9 潜水排污泵有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

潜水排污泵结构图:

序号	部件名称
1	底座
2	泵体
3	叶轮

4	油室
5	机械密封
6	清水电机

潜水排污泵主要用途 潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，潜水排污泵也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

潜水排污泵安装方式: 室内污水池(集水坑)排污泵采用移动式安装(软管)(单泵)、固定式安装(硬管)(单泵、双泵)和带自动耦合装置固定式安装(单泵、双泵)3种形式。其中软管连接移动式安装仅限于电机功率 $n \leq 7.5$ kw的潜水排污泵及排出管 $dn \leq 100$ mm的场合。

室外污水池仅采用带自动耦合装置固定式安装(双泵)一种形式。

用于消防电梯排水坑的排污泵安装方式，应采用2台硬管连接固定式或2台固定自耦式，且集水井有效容积不小于 2.0 m^3 ，排污泵额定流量不小于 $36 \text{ m}^3/\text{h}$ 。

wq型潜水排污泵使用条件 1、 介质温度不超过 60°C ，介质重度为 $11.3 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$ ，ph值在5-9范围内。 2、 无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不得超过 $1/2$ 。 3、 本泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。

型号意义:

例如：40qw(wq)15-30-2.2

40-口径(mm)

qw(wq)-潜水排污泵

15-流量(m^3/h)

30-扬程(m)

2.2-配用电动机功率(kw)