

# 化工耐腐蚀泵:IHF型氟塑料化工泵|氟塑料离心泵

产品名称	化工耐腐蚀泵:IHF型氟塑料化工泵 氟塑料离心泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

ihf型氟塑料化工泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化的、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽，输送介质温度为-85 -200 等优点。

### 氟塑料化工泵产品特点

ihf型氟塑料离心泵的泵体材质采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（f46）、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷或碳化硅，动环采用四氟填充材料或碳化硅。其特点是该泵结构先进合理，耐腐蚀强，密封性能严密可靠，工作稳定，噪音低，使用寿命长。

### 氟塑料离心泵产品用途

广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理 and 加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用，是目前最先进的耐腐蚀装备之一。

### 氟塑料化工泵型号意义

技术参数：

流量：6.3 ~ 400m<sup>3</sup>/h；

扬程：5 ~ 132m；

转速：2900、1450r/min；

功率：0.55 ~ 110kw；

进口直径：50 ~ 200mm；

最高工作压力：1.6mpa。

扬子江泵业有限公司--ihf氟塑料合金化工离心泵

型号	转速2900r/min					转速1450r/min				
	流量q (m <sup>3</sup> /h)	扬程h (m)	汽蚀余 量 (m)	泵效率 (%)	功率 (kw)	流量q (m <sup>3</sup> /h)	扬程h (m)	汽蚀余 量 (m)	泵效率 (%)	功率 (kw)
ihf50-32-125	12.5	20	2	50	2.2	6.3	5	2	45	0.19
ihf50-32-125a	11.4	16.5	2	50	1.5	5.7	4.2	2	44	0.15
ihf50-32-160	12.5	32	2	46	4	6.3	8	2	40	0.34
ihf50-32-160a	11.4	26.6	2	45	3	5.7	6.7	2	39	0.27
ihf50-32-200	12.5	50	2	39	7.5	6.3	12.5	2	33	0.65
ihf50-32-200a	11.7	43.7	2	38	5.5	5.9	10.9	2	32	0.55
ihf50-32-200b	11	38.7	2	37	5.5	5.5	9.7	2	31	0.47
ihf65-50-125	25	20	2	62	3	12.5	5	2	55	0.31
ihf65-50-125a	22.8	16.6	2	61	2.2	11.4	4.2	2	54	0.24
ihf65-50-160	25	32	2	57	5.5	12.5	8	2	51	0.53
ihf65-50-	22.8	26.6	2	56	4	11.4	6.7	2	50	0.42

160a										
ihf65-40-200	25	50	2	52	11	12.5	12.5	2	46	0.93
ihf65-40-200a	23.4	43.7	2	51	7.5	11.7	10.9	2	45	0.77
ihf65-40-200b	22	38.7	2	50	7.5	11	9.7	2	44	0.66
ihf80-65-125	50	20	3	68	5.5	25	5	2.5	64	0.53
ihf80-65-125a	45.6	16.6	3	68	4	22.8	4.2	2.5	63	0.41
ihf80-65-160	50	32	2.3	67	6.5	25	8	2	62	0.88
ihf80-65-160a	45.6	26.6	2.3	66	5	22.8	6.7	2	61	0.68
ihf80-65-200	50	50	2.5	63	11	25	12.5	2	57	1.49
ihf80-65-200a	46.8	43.7	2.5	62	9	23.4	10.9	2	56	1.24
ihf80-65-200b	44	38.7	2.5	61	7.5	22	9.7	2	55	1.06
ihf100-80-125	100	20	3.2	73	7.5	50	5	2	69	1
ihf100-80-125a	91.2	16.6	3.2	72	5.5	45.6	4.2	2	68	0.8
ihf100-80-160	100	32	3.2	73	12	50	8	3.4	69	1.58
ihf100-80-160a	91.2	26.6	3.2	72	11	45.6	6.7	3.4	68	1.22
ihf100-65-200	100	50	3.2	72	30	50	12.5	2.5	68	2.5
ihf100-65-200a	93.6	43.7	3.2	71	22	46.8	10.9	2.5	67	2.1
ihf100-65-200b	88	38.7	3.2	70	22	44	9.7	2.5	66	1.76
ihf100-65-250	100	80	4.0	45	45	50	20	4.5	5.5	4.3
ihf125-65-250a	93.5	70	4.5	37	37					