

吊钩式起重滑车 吊环式起重滑轮

产品名称	吊钩式起重滑车 吊环式起重滑轮
公司名称	霸州市安达电力机具有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:安达 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇城四街
联系电话	0316-7178583 15333161661

产品详情

霸州市安达电力机具有限公司是专业生产吊钩式起重滑车

吊环式起重滑轮的厂家，联系电话：0316-7175509 15333161661吊钩式起重滑车 吊环式起重滑轮按轮数的多少分为单门滑车、双门滑车和多门滑车。按滑车与吊物的连接方式可分为吊钩式、链环式、吊环式和吊架式四种。一般中小型的滑车多属于吊钩式、链环式和吊环式，而大型滑车采用吊环式和吊梁式。按轮和轴的接触不同可分为轮轴间装滑动轴承及滚动轴承两种。按夹板是否可以打开来分，有开口滑车和闭口滑车。开口滑车的夹板是可以打开的，便于装绳索，一般的都是单门滑车，它常用于扒杆底脚处作导向滑车用。按使用的方式不同又分为定滑车和动滑车。吊钩式起重滑车 吊环式起重滑轮使用方便，用途广泛，可以手动，机动。主要用于工厂，矿山，农业，电力，建筑的生产施工，码头，船坞，仓库的机器安装，货物起吊。

本厂专业生产电力施工用，起重滑车，铸钢轮起重滑车，尼龙轮起重滑车，铸钢轮起重滑轮，尼龙轮起重滑轮。用途：用于组立杆塔、架线、吊装设备及其它起重作业。

说明：订货时应注明需要钩式(g)、环式(h)或吊板式(b)。产品编号 型号 滑轮数 额定负荷 (kn) 滑轮
 外径×轮宽 (mm) 绳径 (mm) 重量 (kg) 吊点形式 11181 qh1-1k 单轮 10 100×31 7.7 2.8 g h 11182 qh1-2
 双轮 10 80×28 6.2 2.8 g h 11183 qh1-3 三轮 10 80×27 6.4 1.9 g h 11191 qh2-1k 单轮 20 120×35 9.3 4.2
 g h b 11192 qh2-2 双轮 20 100×31 7.7 4.2 g h 11193 qh2-3 三轮 20 100×31 7.7 6 g h 11201 qh3-1k 单轮
 30 150×39 11.7 g h b 11202 qh3-2 双轮 30 120×35 9.3 5.3 g h 11203 qh3-3 三轮 30 100×31 7.7 6.5
 g h 11211 qh5-1k 单轮 50 166×40 13.9 6 g h b 11212 qh5-2 双轮 50 150×39 11 10.8 g h 11213 qh5-3
 三轮 50 120×35 9.3 7.7 g h 11221 qh8-1k 单轮 80 205×50 17 12.5 g h b 11222 qh8-2 双轮 80 166×40
 13 17 g h 11223 qh8-3 三轮 80 150×39 11 17.5 g h 11231 qh10-1k 单轮 100 246×60 18.5 25 g b 11232
 qh10-2 双轮 100 166×40 13 18.5 h 11233 qh10-3 三轮 100 150×39 11 20 h 11241 qh15-1k 单轮 150
 280×65 21.5 34 b 11242 qh15-2 双轮 150 205×50 17 22 h 11243 qh15-3 三轮 150 166×40 13 26 h
 11244 qh15-4 四轮 150 150×39 11 30 h 11248 qh20-4 四轮 200 205×50 17 50 h 起重铁滑车 用途:本产品
 适用于起重装置,组合杆塔,架线吊装设备及其它起重作业,与其它同类产品相比具有体积小,重量轻,携带
 方便等特点. 产品编号 铝合金 起重滑车 产品编号 铁起重 滑车 结构形式 额定负荷 (kn) 适用钢 钢丝绳直径
 重量(kg) 3101 lzhj-1kg 2251 qh1×hkgb(l) 单轮开口 10 7.7 1.5 3102 lzh1-2d(g) 2252 qh1×2d(l) 双轮 5.7 1.75 3103
 lzh1-3d(g) 2253 qh1×3d(g) 三轮 5.7 2.0 3104 lzh1-1kg 2254 qh2×1kgb(l) 单轮开口 20 11 2.0 3105 lzh2-2d(g)

2255 qh2 × 2d(g) 双轮 7.7 2.5 3106 lzh2-3d(g) 2256 qh2 × 3d(g) 三轮 7.7 2.75 3107 lzh3-1kg 2257 qh3 × 1kg(l) 单轮开口 30 12.5 3.5 3108 lzh3-2d(g) 2258 qh3 × 2d(g) 双轮 11 4.0 3109 lzh3-3d(g) 2259 qh3 × 3d(g) 三轮 7.7 4.2 3110 lzh5-1k(g) 2260 qh5 × 1kg(l) 单轮开口 50 15.5 4.0 3111 lzh5-2d(g) 2261 qh5 × 2d(g) 双轮 12.5 4.5 3112 lzh5-3d(g) 2262 qh5 × 3d(g) 三轮 11 4.75 3113 lzh8-1kg 单轮开口 80 21.5 6.0 3114 lzh8-2d(g) 双轮 3115 lzh8-3d(g) 三轮 3116 lzh10-2d 双轮 100 17.5 7.0 尼龙轮铁板起重滑车

用途：适用于起吊杆塔、架线、吊装设备及带电作业等。

特点：自重轻，轮子耐磨性好，对钢丝绳、绳索不损伤。形式有钩式、环式、单开门、双开门。

产品编号 型号 额定负荷 自重 铝板 铁板 (kn) 铝板(kg) 铁板(kg) a210 a211 h1x1g 10kn 2.2 2.3 a212 a213 h1x2d 10kn 1.5 1.7 a214 a215 h1x3d 10kn 1.5 1.7 a216 a217 h2x1g 20kn 3.6 4 a218 a219 h2x2d 20kn 3.5 3.6 a220 a221 h2x3d 20kn 3.3 3.6 a222 a223 h3x1g 30kn 4.8 5.2 a224 a225 h3x2d 30kn 4.5 4.8 a226 a227 h3x3d 30kn 4.5 4.8 a228 a229 h5x1g 50kn 6 7.8 a230 a231 h5x2d 50kn 5.8 7 a232 a233 h5x3d 50kn 5.5 7 a234 a235 h8x1g 80kn 9 11.8 a236 a237 h8x2d 80kn 8.5 11.3 a238 a239 h8x3d 80kn 8.7 11.2 a240 a241 h10x2d 100kn 10 12.5 a242 a243 h10x3d 100kn 9.5 12.1 a244 a245 h10x4d 100kn 9.5 12.1 a246 a247 h15x3d 150kn 13.8 16.2 a248 a249 h15x4d 150kn 14.5 17

铝合金mc尼龙起重滑车 用途：适用于电力线路施工中组力杆塔、架线、吊装设备及其它起重作业。特点：自重轻，不伤钢丝绳，安全可靠，使用寿命长。产品编号 型号 滑轮数 额定负荷 适用钢丝绳直径 自重

(kn) (mm) (kg) 34401 qhn1*1kg(l) 单轮开口 10 7.7 1.7 34402 qhn1*2d(g) 双轮 10 5.7 1.5 34403 qhn1*3d(g) 三轮 10 5.7 1.8 34411 qhn2*1kg(l) 单轮开口 20 11 2.9 34412 qhn2*2d(g) 双轮 20 7.7 2.6 34413 qhn2*3d(g) 三轮 20 7.7 2.4 34421 qhn3*1kg(l) 单轮开口 30 12.5 3.8 34422 qhn3*2d(g) 双轮 30 11 2.8 34423 qhn3*3d(g) 三轮 30 7.7 3.5 34432 qhn5*1kg(l) 单轮开口 50 15.5 5.2 产品编号 型号 滑轮数 额定负荷 适用钢丝绳直径 自重 (kn) (mm) (kg) 34432 qhn5*2d(g) 双轮 50 12.5 5.6 34433 qhn5*3d(g) 三轮 50 11 4.8 34441 qhn8*1kg(l) 单轮开口 80 18.5 7.4 34442 qhn8*2d(g) 双轮 80 15.5 5.7 34443 qhn8*3d(g) 三轮 80 15.5 6.2 34452 qhn10*2d(g) 双轮 100 15.5 6.8 34453 qhn10*3d(g) 三轮 100 15.5 12.0 34462 qhn15*2d(g) 双轮 150 18.5 7.9 34463 qhn15*3d(g) 三轮 150 15.5 12.1 34464 qhn15*4d(g) 四轮 150 15.5 8.8

棕绳起重滑车 产品编号 型号 形式 额定负荷 外径*轮宽 重量 (kn) (mm) (kg) 34551 qh1*1gl 单轮开口钩式 10 100*31 2.2 34552 qh1*1hl 单轮开口环式 10 100*31 2.0 34553 qh1*2gl 二轮钩式 10 80*27 2.3 34554 qh1*2hl 二轮环式 10 80*27 1.9 34561 qh1.5*3gl 三轮钩式 15 100*31 3.0 34562 qh1.5*3hl 三轮环式 15 80*27 2.6 34571 qh2*1gl 单轮开口钩式 10 120*35 4.1 34572 qh2*1hl 单轮开口环式 10 120*35 3.4 34573 qh2*2gl 二轮钩式 20 100*31 2.4 34574 qh2*2hl 二轮环式 20 100*31 3.0 34575 qh2*3gl 三轮钩式 20 100*31 2.4 34576 qh2*3hl 三轮环式 20 100*31 3.5 起重滑车(铸钢轮子)

用途:适用于电力线路施工中组立杆塔、架线、吊装设备及其它起重作业。产品编号 型号 滑轮数 额定负荷 (kn) 适用钢丝绳 (mm) 重量 (kg) 0151 qh1 × 1 单轮 10 7.7 3.0 0152 qh1 × 2 双轮 5.7 3.0 0153 qh1 × 3 三轮 5.7 4.3 0154 qh2 × 1 单轮 20 11 4.7 0155 qh2 × 2 双轮 7.7 5.3 0156 qh2 × 3 三轮 7.7 7.2 0157 qh3 × 1 单轮 30 12.5 6.5 0158 qh3 × 2 双轮 11 7.8 0159 qh3 × 3 三轮 7.7 10.5 0160 qh5 × 1 单轮 50 15.5 9.0 0161 qh5 × 2 双轮 12.5 10.8 0162 qh5 × 3 三轮 11 13.8 0163 qh8 × 1 单轮 80 18.5 14.4 0164 qh8 × 2 双轮 15.5 19.0 0165 qh8 × 3 三轮 12.5 19.8 0166 qh10 × 1 单轮 100 20 21.0 0167 qh10 × 2 双轮 15.5 24.0 0168 qh10 × 3 三轮 15.5 24.8 起重滑车(铝合金板、尼龙轮)

用途：适用于电力线路施工中组立杆塔、架线、吊装设备及其它起重作业。

特点：自重轻、不损伤钢丝绳。产品编号 型号 滑轮数 额定负荷 (kn) 适用钢丝绳 (mm) 重量 (kg) 0171 qhn1 × 1 单轮 10 7.7 1.8 0172 qhn1 × 2 双轮 5.7 1.8 0173 qhn1 × 3 三轮 5.7 2.1 0174 qhn2 × 1 单轮 20 11 2.9 0175 qhn2 × 2 双轮 7.7 3.1 0176 qhn2 × 3 三轮 7.7 3.8 0177 qhn3 × 1 单轮 30 12.5 4.1 0178 qhn3 × 2 双轮 11 4.3 0179 qhn3 × 3 三轮 7.7 5.3 0180 qhn5 × 1 单轮 50 15.5 5.6 0181 qhn5 × 2 双轮 12.5 6.1 0182 qhn5 × 3 三轮 11 7.3 0183 qhn8 × 1 单轮 80 18.5 8.8 0184 qhn8 × 2 双轮 15.5 8.6 0185 qhn8 × 3 三轮 12.5 9.6 0186 qhn10 × 2 双轮 100 15.5 11.8 0187 qhn10 × 3 三轮 15.5 13.2

双面开口双轮起重滑车

特点：滑车两侧均可开口，装卸钢丝绳方便。说明：订货时应注明需要钩式(g)或环式(h)

产品编号	型号	额定负荷(kn)	绳径(mm)	重量(mm)	钩式	环式
b129	qhs2-3	30	11	2.8	g	h
b130	qhs2-5	50	12.5	2.8	g	h
b131	qhs2-8	80	15.5	4.1	g	h
b132	qhs2-10	100	15.5	4.1	g	h

我公司除生产销售吊钩式起重滑车 吊环式起重滑轮外，还生产电力器材，防扭钢丝绳，放线架，电缆拖车，汽油柴油机动绞磨，铝合金抱杆，玻璃钢穿孔器，收放线架，放线滑轮，上海50型四轮牵引机，拖拉机绞磨，运杆车，冲孔机，液压钳，电缆剥皮刀，脚扣，紧线器，卡线器、手推绞磨以及电缆施工机具等，真诚期待与新老客户合作！联系电话：15333161661.