

# 化工泵:IHF氟塑料衬里离心泵

产品名称	化工泵:IHF氟塑料衬里离心泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

ihf为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，该泵是按照国际标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（f46），泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用四氟填客观存在材料，进出口均采用铸钢体加固。实际使用显示，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点，广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业，在-85 ~ 200 温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质，是目前世界是最耐腐蚀设备之一。

氟塑料离心泵技术参数：流量：6.3~400m<sup>3</sup>/h；扬程：5~132m；转速：2900、1450r/min；功率：0.55~110kw；进口直径：50~200mm；最高工作压力：1.6mpa。氟塑料离心泵型号意义：ihf系列氟塑料离心泵性能参数： 型 号 转速 r/min 流量q 扬程 m 效率 % 功率 p 必耐汽 蚀余量 (m) m<sup>3</sup>/h l/s 轴功率 电机功率 ( kw) ihf32-25-125 2900 3.5 0.97 21 40 0.5 1.5 2.3 5 1.39 20 44 0.62 6.5 1.8 18 42 0.76 1450 1.75 0.49 5.25 37 0.068 0.75 2.3 2.5 0.69 5 40 0.085 3.25 0.9 4.5 38 0.105 ihf32-25-125a 2900 3.1 0.06 17.6 38 0.7 1.1 2.3 4.5 1.25 16 41 0.48 5.8 1.61 14.4 40 0.57 ihf32-25-160 2900 3.5 0.97 33 34 0.93 2.2 2.3 5 1.39 32 40 1.1 6.5 1.8 30 42 1.26 1450 1.75 0.49 8.25 30 0.131 0.75 2.3 2.5 0.69 8 38 0.143 3.25 0.9 7.5 40 0.166 ihf32-25-160a 2900 3.1 0.86 29 30 0.81 1.5 2.3 4.5 1.25 28 35 0.97 5.8 1.61 26 36 1.14 ihf40-32-125 2900 4.4 1.22 21 40 0.63 2.2 2.5 6.5 1.8 20 45 0.79 8.3 2.31 18 43 0.95 1450 2.2 0.6 5.25 37 0.085 0.75 2.5 3.25 0.9 5 41 0.108 4.15 1.15 4.5 40 0.127 ihf40-32-125a 2900 3.9 1.08 17.6 38 0.49 1.5 2.5 5.6 1.56 16 42 0.58 7.4 2.06 14.4 40 0.72 ihf40-32-160 2900 4.4 1.22 33 34 1.16 2.2 2.5 6.5 1.8 32 40 1.42 8.3 2.31 30 39 1.71 1450 2.2 0.6 8.25 33 0.14 0.75 2.5 2.5 0.9 8 36 0.15 3.25 1.15 7.5 37 0.18 ihf40-32-160a 2900 3.9 1.08 29 32 0.96 1.5 2.5 5.6 1.56 28 38 1.23 7.4 2.06 26 37 1.41 ihf50-32-125 2900 8.8 1.08 21.5 45 1.15 2.2 3.0 12.5 1.56 20 54 1.26 16.3 2.06 17.5 53 1.47 1450 4.4 1.2 5.37 37 0.17 0.75 3.0 6.25 1.74 5 46 0.18 8.15 2.26 4.37 45 0.22 ihf50-32-125a 2900 8 2.22 17 42 0.88 1.5 3.0 11 3.05 16 52 0.92 14.5 4.03 14 51 1.08 ihf50-32-160 2900 8.8 2.44 33 41 1.93 4 3.0 12.5 3.47 32 48 2.27 16.3 4.53 30 47 2.84 1450 4.4 1.2 8.25 31 0.31 0.75 3.0 6.25 1.74 8 41 0.33 8.15 2.26 7.5 42 0.39 ihf50-32-160a 2900 8.2 2.28 29 39 1.16 3 3.0 11.7 3.25 28 47 1.88 15.2 4.22 26 46 2.34 ihf50-32-200 2900 8.8 2.44 52 34 3.7 7.5 3.0 12.5 3.47 50 42 4.1 16.3 4.53 48 41 5.2 1450 4.4 1.2 13 25 0.62 1.5 3.0 6.25 1.74 12.5 33 0.65 8.15 2.26 12 36 0.74 ihf50-32-200a 2900 8.2 2.28 45 31 3.24 5.5 3.0 11.7 11.7 44 40 3.5 15.2 15.2 42 39 4.45 ihf50-32-250 2900 8.8 8.8 82 27 7.3 11 3.0 12.5 12.5 80 35 7.8 16.3 16.3 76 34 10 1450 4.4 4.4 20.5 20 1.22 2.2 3.0 6.25 6.25 20 27 1.26 8.15 8.15 19 30 1.4 ihf50-32-250a 2900 8.2 8.2 71 25 4.53 7.5 3.0 11.7 11.7 70 34 6.56 15.2 15.2 68 33 8.52 ihf65-50-125 2900 17.5 17.5 21.5 56 1.83 3 3.5 25 25 20 64 2.13 32 32 17.5 63 2.42 1450 8.72 8.75 5.37 45 0.28 0.75 3.5 12.5 12.5 5 57 0.3 16 16 4.37 58 0.33 ihf65-50-125a 2900 15.6 15.6 17 53 1.36 2.2 3.5 22.3 22.3 16 62

1.57 29 29 14 61 1.79 ihf65-50-160 2900 17.5 17.5 33 50 3.15 5.5 3.5 25 25 32 59 3.69 32 32 27.5 57 4.2 1450 8.75 8.75  
8.25 40 0.49 1.1 3.5 12.5 12.5 8 53 0.51 16 16 6.87 51 0.59 ihf65-50-160a 2900 16.4 16.4 29 48 2.7 4 3.5 23.3 23.3 28  
58 3.1 30.4 30.4 24 56 3.54 ihf65-40-200 2900 17.5 17.5 52 45 5.5 11 3.5 25 25 50 54 6.3 32 32 45.5 54 7.35 1450 8.75  
8.75 13 36 0.86 1.5 3.5 12.5 12.5 12.5 46 0.93 16 , , , 16 11.4 47 1.05 ihf65-40-200a 2900 16.4 16.4 46 43 4.3 7.5 3.5  
23.3 23.3 44 53 5 30.4 30.4 40 52 5.2 ihf65-40-250 2900 17.5 17.5 82 39 10.1 18.5 3.5 25 25 80 50 10.9 32 32 76 52  
12.74 1450 8.75 8.75 20.5 32 1.52 3 3.5 12.5 12.5 20 42 1.62 16 16 19 44 1.88 ihf65-40-250a 2900 16.4 16.4 71 36 8.8  
15 3.5 23.3 23.3 70 48 9.3 30.4 30.4 68 50 11.25 ihf80-65-125 2900 35 35 21.5 64 3.2 5.5 4.0 50 50 20 69 3.95 65 65 17  
67 4.5 1450 17.5 17.5 5.37 54 0.47 1.1 4.0 25 25 5 64 0.53 32.5 32.5 4.25 62 0.61 ihf80-65-125a 2900 31 31 17 62 2.3 4  
4.0 45 45 16 68 2.88 58 58 14 67 3.3 ihf80-65-160 2900 35 35 33 60 5.24 11 4.0 50 50 32 68 6.41 65 65 27.5 67 7.27  
ihf80-65-160 1450 17.5 4.86 8.25 50 0.78 1.5 4.0 25 6.9 8 62 0.88 32.5 9 6.88 61 1 ihf80-65-160a 2900 31 8.6 29 58 4.1  
7.5 4.0 45 12.5 28 67 5.12 58 16.1 24 66 5.34 ihf80-50-200 2900 35 9.72 52 52 9.53 15 4.0 50 13.9 50 64 10.64 65 18.1  
45.5 65 12.39 1450 17.5 4.86 13 51 1.21 3 4.0 25 6.9 12.5 59 1.44 32.5 9 11.38 58 1.74 ihf80-50-200a 2900 31 8.6 46 50  
7.35 11 4.0 45 12.5 44 63 8.56 58 16.1 40 62 10 ihf80-50-250 2900 35 9.72 82 40 19.4 30 4.0 50 13.9 80 50 21.8 65 18.1  
72 51 25 1450 17.5 4.86 20.5 40 2.4 4 4.0 25 6.9 20 50 2.7 32.5 9 18 51 3.12 ihf80-50-250a 2900 31 8.6 71.5 39 15.4 22  
4.0 45 12.5 70 50 17.6 58 16.1 63 51 19.9 ihf100-80-125 2900 70 19.4 23 70 6.26 11 5.0 100 27.8 20 75 7.26 130 36.1  
14 65 7.63 1450 35 9.7 5.75 65 0.85 1.5 4.5 50 13.9 5 70 0.97 65 18 3.5 64 0.98 ihf100-80-125a 2900 62.6 17.4 18 68  
4.5 7.5 5.0 89 24.7 16 73 5.3 116 32.2 11 65 5.74 ihf100-80-160 2900 70 19.4 34 68 9.53 15 5.0 100 27.8 32 74 11.78  
130 36.1 24 65 13.03 1450 35 9.7 8.5 60 1.35 2.2 4.5 50 13.9 8 68 1.6 65 18 6.5 67 1.69 ihf100-80-160a 2900 65.4 18.2  
32 66 8.6 11 5.0 93.5 26 28 73 9.3 121 33.6 21 65 10.6 ihf100-65-200 2900 70 19.4 52 64 15.5 30 5.0 100 27.8 50 72  
18.91 130 36.1 42 71 20.94 1450 35 9.7 13 60 2.06 4 4.5 50 13.9 12.5 68 2.5 65 18 10.5 63 2.95 ihf100-65-200a 2900  
65.4 18.2 46 63 13 22 5.0 93.5 26 44 71 15.02 121 33.6 37 70 17.4 ihf100-65-250 2900 70 19.4 87 62 26.6 45 4.0 100  
27.8 80 69 31.6 130 36.1 68 68 35 1450 30 8.33 21.2 58 3 5.5 4.5 50 13.9 20 63 4.3 60 16.7 18.5 62 4.72 ihf100-65-250a  
2900 65.4 16.2 76.5 60 20.25 37 4.5 93.5 26 70 68 26.2 121 33.6 59 67 28 同系列产品 [more>>](#)

[ir型耐腐蚀保温泵](#)|[不锈钢保温泵](#)|[保温离心泵](#) [fsb型氟塑料合金泵](#)|[氟塑料合金离心泵](#)

[ih型不锈钢化工泵](#)|[不锈钢化工离心泵](#) [ih型单级单吸化工离心泵](#) [ihf型氟塑料化工泵](#)|[氟塑料离心泵](#)

[相关文章](#) [化工泵概述](#) 2007/8/14 [污水泵知识](#) 2007/8/27 [化工离心泵的工作原理](#) 2011/2/17 [化工用泵简述](#)  
2011/12/21 [往复泵的主要结构和工作原理](#) 2011/12/21