

管道泵:SG型管道泵|热水管道泵|耐腐管道泵

产品名称	管道泵:SG型管道泵 热水管道泵 耐腐管道泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

sg型管道增压泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点，并可根据扬程与流量需要并串联使用。管道泵型号意义: 主要用途 1. sg系列普通管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷暖水循环加压。使用温度80 以下。 2.

sgr系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。 3. sgp系列耐腐管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度100 以下。 4. sg b系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备 类及工厂 a、 b级，温度组别为t1、 t2、 t3、 t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。 5. sgpb系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备 类及工厂 a、 b级，温度组别为t1、 t2、 t3、 t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150 以下。

使用条件 进口管水压不大于3公斤/立方厘米，不小于0.2公斤/立方厘米，水质为清水，不应有纤维或固体颗粒，对热水应为软水；介质温度：不低于0 ；周围环境温度不超过 ± 45 ；电源电压380v，部分为220v。性能参数：

型号 口径 mm 流量 (m³/h) 扬程 mm 效率 % 电机功率 kw 电压 v 转速 (r/min)

15sg0.6-5 15 0.6 5 60 0.04 220 2800 15sg1.8-10 15 1.8 10 60 0.12 220 2800 20sg2-8 20 2 8 60 0.12 220 2800 20sg3-14 20 3 14 60 0.25 220 2800 20sg3-30 20 3 30 60 0.75 220 2800 25sg2.5-15 25 2.5 15 60 0.25 220 2800 25sg4-20 25 4 20 60 0.75 220 2800 25sg3-30 25 3 30 60 0.75 220 2800 32sg5-20 32 5 20 60 0.75 220 2800 40sg5-8 40 5 8 60 0.75 220 2800 40sg6-20 40 6 20 60 0.75 220 2800 50sg10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 220 2800 50sg10-15 50 10 15 60 0.75 220 2800 25sg4-20 25 4 20 60 0.75 380 2800 25sg3-30 25 3 30 60 0.75 380 2800 25sg6.5-30 25 6.5 30 60 1.5 380 2800 25sg10-50 25 10 50 60 4 380 2800 32sg5-20 32 5 20 60 0.75 380 2800 32sg8-30 32 8 30 65 1.5 380 2800 32sg15-40 32 15 40 60 4 380 2800 32sg12-50 32 12 50 60 4 380 2800 32sg14-80 32 14 80 60 0.75 380 2800 40sg6-20 40 6 20 60 0.75 380 2800 40sg9-30 40 9 30 65 1.5 380 2800 40sg18-40 40 18 40 60 4 380 2800 40sg15-50 40 15 50 70 4 380 2800 40sg18-65 40 18 65 65 7.5 380 2800 40sg15-80 40 15 80 65 7.5 380 2800 50sg10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 380 2800 50sg10-15 50 10 15 60 0.75 380 2800 50sg12-25 50 12 25 65 1.5 380 2800 50sg15-30 50 15 30 65 2.2 380 2800 50sg18-40 50 18 40 65 4 380 2800 50sg16-50 50 16 50 65 4 380 2800 50sg20-65 50 20 65 65 7.5 380 2800 50sg25-80 50 25 80 65 15 380 2800 50sg30-100 50 30 100 65 22 380 2800 65sg30-15 65 30 15 65 2.2 380 2800 65sg30-27 65 30 27 65 4 380 2800 65sg40-40 65 40 40 65 7.5 380 2800 65sg30-50 65 30 50 65 7.5 380 2800 65sg50-65 65 50 65 65 15 380 2800 65sg40-80 65 40 80 65 18.5 380 2800 65sg45-100 65 45 100 65 22 380 2800 80sg35-20 80 35 20 65 4 380 2800 80sg50-30 80 50 30 65 7.5 380 2800 80sg70-40 80 70 40 65 15 380 2800 80sg60-50 80 60 50 65 15 380 2800 80sg80-65 80 80 65 65 22 380 2800 80sg70-80 80 70 80 65

22 380 2800 80sg55-100 80 55 100 65 30 380 2800 100sg40-18 100 40 18 65 4 380 2800 100sg50-30 100 50 30 65 7.5 380
2800 100sg70-40 100 70 40 65 15 380 2800 100sg60-50 100 60 50 70 15 380 2800 100sg80-65 100 80 65 70 22 380 2800
100sg75-78 100 75 78 70 22 380 2800 100sg100-60 100 100 60 70 30 380 2800 100sg65-100 100 65 100 70 30 380 2850
125sg80-18 125 80 18 70 7.5 380 1450 150sg100-15 150 100 15 70 7.5 380 1450 150sg140-26 150 140 26 70 18.5 380
1450 150sg160-40 150 160 40 70 30 380 2800 150sg200-50 150 200 50 70 37 380 2800 150sg220-65 150 170 65 70 55.5
380 2800 150sg170-180 150 200 180 70 55.5 380 2800 200sg200-20 200 200 20 70 18.5 380 1450 200sg200-35 200 200
35 70 30 380 2800 200sg200-44 200 200 44 70 37 380 2800 200sg240-60 200 240 60 70 55.5 380 2800 200sg200-75 200
200 75 70 55.5 380 2800 250sg380-22 250 380 22 70 37 380 1450 250sg500-30 250 500 30 70 55 380 1450 300sg400-20
300 400 20 70 37 380 1450 300sg500-30 300 500 30 70 55 380 1450 350sg800-20 350 800 20 70 55 380 1450
400sg1000-18 400 1000 18 70 55 380 1450 500sg1200-15 500 1200 15 70 55 380 1450 500sg800-20 500 800 20 70 55 380
1450 同系列产品 [more>>](#) [isg型立式管道泵](#)|[立式单级离心泵](#)|[立式单级管道泵](#)
[cdf不锈钢管道泵](#)|[不锈钢管道离心泵](#) [ihg不锈钢耐腐蚀管道泵](#)|[不锈钢立式管道泵](#)
[qdlf不锈钢热水泵](#)|[立式多级热水泵](#)|[热水多级泵](#) [gw无堵塞管道泵](#) 相关文章 [清水泵概述](#)
2007/8/14 [轴流管道泵工作原理flash动画](#) 2007/8/16 [管道泵的技术特点和使用范围](#) 2009/11/18
[管道泵工作原理](#) 2012/1/26 [立式管道泵、管道离心泵、卧式管道泵合理选型](#) 2012/1/26