

# 多级增压泵:D型卧式多级泵

产品名称	多级增压泵:D型卧式多级泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

d型多级离心泵;d型多级离心泵

卧式多级泵产品概述:d型卧式多级泵具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行jb/t1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。

d型多级离心泵产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

卧式多级泵型号意义：

d(dg) 46 - 50 × 12

d(dg) – 分段式锅炉给水离心泵

46 – 设计流量(m<sup>3</sup>/h)

50 – 单级扬程(m)

12 – 级数

卧式多级泵适用范围：卧式多级泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水。

卧式多级泵产品特点：

1、水力模型先进，效率高，性能范围广。

- 2、泵运行平稳，噪音低。
- 3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。
- 4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。

卧式多级泵技术参数：

流量：6.3-300m<sup>3</sup>/h;扬程：13-650m;功率：2.2-400kw;转速：1450-2950r/min;口径：50-200;温度范围：105℃;工作压力：3.0mpa。

d型卧式多级泵系单吸多级分段式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。本泵扬程为23-153.6m，流量为18至108m<sup>3</sup>/h。液体的最高温度不超过80℃，广泛应用于矿山排水、工厂及城市给水之用。