

# JC-36D防水 防锈 耐磨 纳米涂层说明书

产品名称	JC-36D防水 防锈 耐磨 纳米涂层说明书
公司名称	深圳晶材化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晶材 型号:JC-36D
公司地址	深圳龙岗区宏泰街36号
联系电话	0755-89313259 13827436268

## 产品详情

### jc-36d纳米涂层说明书

#### jc-36d纳米涂层产品

是一类新型醇溶性纳米涂层在金属、玻璃、陶瓷等材料表面附着后，纳米层具有很高的硬度、更好的附着力。硬度一般可达5h；在硬质基材表面的附着力一般为0级。

#### jc-36d纳米涂层产品主要用途介绍：

凭借产品在硬度、防腐等具有卓越的性能，主要应用于金属表面，电路板防护处理，以及特种玻璃和陶瓷表面、铁路桥梁和船舶及工程设施防护等领域。

#### jc-36d纳米涂层产品性能指标：

##### 耐腐蚀性能

型号	各项性能	理化指标
jc-36d	外观	无色或浅色透明液体

不挥发物含量 (%)	30
粘度(20 ) ( mpa · s)	10
涂层透光率	> 90%
涂膜硬度 ( 铅笔硬度)	5h
附着力 ( 划格法)	1级
固化时间 ( min ) ( 烘烤温度130 )	5 ( 备注常温固化48小时)
ph值 ( 20 )	6-7
柔韧性 ( mm)	1
耐冲击性 ( cm)	50
耐20%盐水 ( h)	50
耐沸水 ( h)	2
耐盐雾 ( h)	50

#### 使用方法：

喷涂或者刷涂，控制膜厚小于5微米。刷涂工艺可以用无水乙醇开稀控制膜厚。注意膜层不能太厚容易影响产品性能。产品易挥发开盖后尽快用尽，减少开盖次数。包装、运输和贮存：

装入干燥清洁的25kg、200kg桶，加盖密封。勿靠近热源，防止阳光直射。按易燃品运输。光、热、空气、酸、碱等物与其接触会加速聚合，应贮藏于阴暗和低温处，室温贮存不超过12个月。