

加强丝拉线网套 优质电缆网套

产品名称	加强丝拉线网套 优质电缆网套
公司名称	霸州市安达电力机具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安达 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇城四街
联系电话	0316-7178583 15333161661

产品详情

霸州市安达电力机具有限公司是专业生产加强丝拉线网套
优质电缆网套的厂家，联系电话：0316-7175509 15333161661加强丝拉线网套 优质电缆网套
分为电缆网套、中间网套、导线网套、拉线网套、电力网套、光缆网套、光纤网套、地线网套

导线网套连接器 用途：放线和紧线时连接和各种钢芯铝绞线用， 能通过各类放线滑车。

产品编号		型号		额定负荷 (kn)	适用导线 重量 (kg) (lgj)	
单头	双头	单头	双头			
6031	6032	swl-1.5	15	50-90	0.5	1.0
6033	6034	swl-2	20	120-150	0.6	1.0
6035	6036	swl-2.5	25	185-240	0.8	1.3
6037	6038	swl-3	30	300-400	1.2	2.0

电缆网套连接器

用途：用于电力电缆、通讯电缆牵引安装。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	适用电缆直径 (mm)	重量 (kg)
6041	swt-60	20	50- 65	1.4
6042	swt-80	20	70- 85	1.55
6043	swt-100	30	90- 105	2.1
6044	swt-120	30	110- 125	2.3

旋转头拉线网套连接器

旋转头可消除电缆线及钢丝绳的旋转扭力,可用于一般重力拖拉电缆线长路程使用,使用双层镀锌钢丝绳,网线柔软度适中容易装入电缆线,电线盘或导线管拖拉电缆线用

旋转头可消除电缆线及钢丝绳的旋转扭力,可用于一般重力拖拉电缆线长路程使用,使用双层镀锌钢丝绳,网线柔软度适中容易装入电缆线,电线盘或导线管拖拉电缆线用.网套分短型及标准型

型号	安全荷重 kg	e	m	rotating eye diameter -inches.
直径尺寸 mm				
短型				
kg-050a	12-15 15-18	5,600	50 110	7/8 7/8 1
kg-062a	18-25	6,800	50 110	
kg-075a		6,800	60 200	
kg-100m	25-37 37-50	12,800	70 200	1-3/8 1-3/8
kg-150m	50-63	16,400	70 250	1-3/8
kg-200m		27,200	80 260	
kg-225m	63-75 75-88	33,000	100 280	1-5/8 1-7/8

kg-300m	88-101	41,000	100	300	1-7/8
kg-350m		48,000	100	320	
kg-400m	101-114	50,000	100	340	1-7/8 1-7/8
kg-450m	114-127	52,000	100	360	1-7/8 1-7/8
kg-500m	127-152	54,000	100	380	
kg-600m	152-177	56,000	100	400	

标准型

kg-050m	12-15 15-18	5,600	50	160	7/8 7/8 1
kg-062m	18-25	6,800	50	160	
kg-075p		9,600	60	320	
kg-100p	25-37 37-50	16,400	70	330	1-3/8 1-3/8
kg-125p	50-63	16,400	70	340	1-5/8
kg-150p		27,200	90	360	
kg-250p	63-75 75-88	33,000	100	380	1-7/8 1-7/8
kg-300p	88-101	41,000	100	390	1-7/8
kg-350p		48,000	100	410	
kg-400p	101-114	48,000	100	420	1-7/8 1-7/8
kg-450l	114-127	48,000	100	580	1-7/8
kg-500l	127-152	48,000	100	600	
kg-600l	152-177	48,000	100	660	1-7/8

拉眼式拉线网套连接器

网套柔软度适中容易开口装入电缆线,材质使用双层镀锌钢丝绳及弹性钢丝绳网套环,适用一般牵拉电缆线用,为中路程负荷网套,电线盘或导线管拖拉电缆线用. 网套分短型及标准型.

型号	适用电缆 直径尺寸 mm	安 全荷重 kg	e	m
----	-----------------	----------------	---	---

短型

tg-050-24	12-15 15-18 18-25	4,500 5,600	80 80	210 240
tg-062-24		6,800	90	240
tg-075-24				

tg-100-24	25-37 37-50 50-63	9,600 16,400	90 110	240 240
tg-150-24		18,500	120	240
tg-200-24				

tg-250-24	63-75 75-88	24,500 24,500	120 140	260 280
tg-300-24	88-101 101-114	31,000 32,000	140 150	300 320
tg-350-24	114-127 127-152	34,000 36,000	160 180	340 360
tg-400-24				
tg-450-24				
tg-500-24				

标准型

tg-050-36	12-15 18-25 25-37	4500 6,800	80 90	360 360
tg-075-36	37-50	9,600 16,400	90 110	360 360
tg-100-36				
tg-150-36				

tg-200-36	50-63 63-75 75-88	18,500 24,500	120 120	360 360
tg-250-36		24,500	140	360
tg-300-36				

tg-350-36	88-101 101-114	31,000 32,000	140 150	400 420
tg-400-36	114-127 127-152	34,000 36,000	160 170	440 460
tg-450-36	152-177	38,000	180	480
tg-500-36				
tg-600-36				

包覆式侧拉型中间网套连接器

材质使用双层镀锌钢丝绳

可像布一样包在电缆线中间施工,穿入一条钢丝绳穿带,可施工于电缆线中段

型号	适用电缆 直径尺寸 mm	安 全荷重 kg	e	m
----	-----------------	----------------	---	---

sk-075a	18-25 25-32	2,500 3,500	70 80 80	300 350 400
sk-100a	32-37	4,000		
sk-125a				
sk-150a	37-50 50-63	4,000 4,000	90 100 100	450 500 550
sk-175a	63-75	4,000		
sk-200a				
sk-250a	75-88 88-101	4,000 4,000	120 120 120	600 800 1000
sk-300a	101-114	4,800 5,000	120 120 120	1050 1100
sk-350a	114-127	5,200 5,400		1150
sk-400a	127-152			
sk-500a	152-177			
sk-600a				

侧拉型拉线网套连接器

材质使用双层镀锌钢丝绳.

适合于电缆线中段部位进行施拉.

型号	适用电缆 直径尺寸 mm	安 全荷重 kg	e	m
sg-075a sg-100a sg-125a	18-25 25-32 32-37	2,500 3,500 4,000	127 127 279 279	152 508
sg-150a sg-175a sg-200a	37-50 50-63 63-75	4,000 4,000 4,000	228 254 431 457	254 482
sg-250a sg-300a sg-350a	75-88 88-101 101-114	4,000 4,000 4,800	254 304 508 533	304 558
sg-400a sg-500a sg-600a	114-127 127-152 152-177	5,000 5,200 5,400	355 360 688 760	360 1260

单线编织 单眼式 标准型

钢丝绳柔软度高富弹性，容易装入电缆线，易通过绕弯处.

中荷重网套，配电盘内或导线管拖拉电缆线用，适用于中、短路程.

型号	适用电缆 直径尺寸 mm	安全荷重 kg	网套全長 mm
mg-10 mg-15 mg-20	7~12 13~18 18~24	300 400 600	315 365 465
mg-30 mg-45 mg-60	25~35 35~48 49~60	700 1100 2000	535 715 830
mg-75 mg-90 mg-105	60~75 75~90 90~115	2000 2500 2500	930 1045 1170
mg-135 mg-150	110~135 130~150	3000 3000	1295 1395

单线编织 双眼式 标准型

钢丝绳柔软度高富弹性，容易装入电缆线，易通过绕弯处。

中荷重网套，配电盘内或导线管拖拉电缆线用，适用于中、短路程。

型号	适用电缆 直径尺寸 mm	安全荷重 kg	网套全長 mm
mg-30m mg-45m mg-60m	7~13 13~18 18~25	300 400 600	315 365 465
mg-75m mg-90m mg-105m	25~35 35~48 48~60	700 1100 2000	705 870 975
mgm-75 mgm-90 mgm-105 mgm-135 mgm-150	60~75 75~90 90~115 110~135 130~150	2000 2500 2500 3000 3000	1110 1210 1350 1450 1600

我厂除加强丝拉线网套 优质电缆网套外，还有电缆滑车，起重滑车，立杆机，卡线器，压接钳
电缆剥皮器等专用工具，欢迎来点咨询，咨询热线15333161661

