

各种型号多级离心泵 天津 明奥 泵业

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 各种型号多级离心泵 天津 明奥 泵业 |
| 公司名称 | 天津市明奥泵业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:明奥泵业 型号:CDL200-30-2B 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 天津市津南区双桥河工业园欣发路8号 |
| 联系电话 | 13920803618 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|------|--------------|
| 品牌 | 明奥泵业 | 型号 | CDL200-30-2B |
| 材质 | 不锈钢 | 性能 | 不阻塞 |
| 用途 | 计量泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 流量 | 200 (m3/h) |
| 扬程 | 75 (m) | | |

cdl200-30-2b不锈钢离心泵

产品概述：

卧式单级单吸离心泵采用最先进的水力模型，根据is型单级单吸离心泵之性能参数和立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际iso2858进行设计制造，该产品轴封选用硬质合金机械密封装置，具有高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点。

主要特点：

- 1、运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。
- 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。
- 4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。
- 5、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。

6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。

产品优点：

1. 具有构造简单、不易磨损、运行平稳、噪音小、出水均匀、调节方便、效率高等优点。
2. 安装使用维护方便简单，占地面积小。
3. 结构简单，节省原材料。

工作条件：

- 1、稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
- 2、液体温度：常温型-15 —+70 热水型+70 —+110
- 3、最大环境温度：+40
- 4、最大运作压力：10，把最大进口压力受最大运作压力限制
- 5、介质酸碱性：ph4—9

应用范围：小型中央空调循环；冷却系统；工业清洗；水处理（水的净化）；

水产养殖；施肥/计量系统；环境应用

安装：

- 1、安装的基座表面必须平整、清洁并能承受相应的载荷；(2)在需要固定的地方要使用地脚螺栓；
- 3、对于垂直安装的泵，地脚螺栓必须有足够的强度；
- 4、如果垂直安装，电机必须位于水泵上方；
- 5、当固定在墙上时，要注意找正，对中；