

# 热水管道泵 不锈钢 电动

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 热水管道泵 不锈钢 电动                |
| 公司名称 | 天津市明奥泵业有限公司                 |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 | 材质:不锈钢<br>驱动方式:电动<br>性能:耐腐蚀 |
| 公司地址 | 天津市津南区双桥河工业园欣发路8号           |
| 联系电话 | 13920803618                 |

## 产品详情

|      |     |      |          |
|------|-----|------|----------|
| 材质   | 不锈钢 | 驱动方式 | 电动       |
| 性能   | 耐腐蚀 | 原理   | 轴流泵      |
| 泵轴位置 | 边立式 | 扬程   | 25 ( m ) |

### 热水管道泵

#### 适用范围：

- 1、广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度 $t \leq 120$  ；
- 2、供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim +120$  ；
- 3、供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$  ；

#### 产品优点：

- 1、运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动；
- 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏；
- 3、噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音；
- 4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高；

5、维修方便：更换密封、轴承，简易方便；

6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

使用环境及条件：

1、吸入压力 1.6mpa（或泵系统最高工作压力 1.6mpa），即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料；

2、环境温度<40℃，相对湿度<95%；

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

包装方法：通常情况下机组长度小于3.2米的，机泵联体包装方便客户安装，机组总长度大于3.2米以上的一般采用电机与泵体分体包装，以免运输途中折断。客户无特殊要求，一般采用上述包装方式。为了保护电缆在运输途中不被挤压，产品在出厂时采用木箱包装。