

市政道路新旧路面专用聚酯长丝烧毛土工布

产品名称	市政道路新旧路面专用聚酯长丝烧毛土工布
公司名称	广州高瑞双向钢塑土工格栅厂
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:YM 型号:0125 规格:200
公司地址	广东省广州市广州大道北438号
联系电话	400-600-8263 13316197538

产品详情

一、产品性能:

- 1、聚酯长丝烧毛土工布产品由100%聚酯制造，聚酯熔点化点达260 以上，在230 以下不发生明显收缩，选择长丝烧毛土工布产品能避免摊铺热沥青面层时高温上下织物的潜在热缩。
- 2、聚酯长丝烧毛土工布产品是由聚酯连续长丝经针刺加固而成的无纺土工布，其抗拉强度均 8kn/m,延伸率40-60%，完全满足 jtj/t019-98（公路土工合成材料应用技术规范）中对土工布的技术要求。
- 3、聚酯长丝烧毛土工布产品厚度适中，浸渍沥青能力强，与枯层油结合形成一个理想的隔离层，具有良好的防水和保温作用。
- 4、长丝烧毛土工布产品具有防紫外线，耐寒冻，抗化学腐蚀相抗生物破坏能力。
- 5、聚酯长丝烧毛土工布产品针对路面开发，拥有独特的单面和双面烧毛专利，铺设时将烧毛粗糙的一面朝上，既能改善面层与间层的结合力，又能防止施工时被车轮卷起，破坏，同时可抑制车辆，摊铺机在布上出现打滑现象。二、应用范围:依靠长丝烧毛土工布自身较高的抗拉强度,能起到防止反射裂纹和充当防水层作用,通常运用于市政道路新旧路面改造,沥青路面,水泥混凝土路面及路基的增强,旧水泥和沥青路面的翻新及改造。