

跌落试验机设备特点

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 跌落试验机设备特点 |
| 公司名称 | 常州恒隆仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 金坛市丹阳门南路72号 |
| 联系电话 | 0571-88269378 |

产品详情

设备特点：1测试样品应跌落在厚度为15mm木板衬垫3mm钢板的平滑,坚硬,牢固的试验表面上；
2要求框架和门把手是铝合金型材, 稳固, 不能摇晃, 型材门把手光滑,
各连接铰链与框架同色,性能佳,安全可靠；3滚筒表面烤漆处理, 乳白色,
机身及滚筒表面贴安全标识.滚筒各有一个带盖的透明窗, 用连接铰链固定,带锁扣式装置,
可自由开启,闭合,但翻滚过程中玻璃窗不能任意开启；
4控制面板及周围区域与滚筒表面处理一致,采用烤漆处理, 乳白色；5控制面板上带紧急制动按钮；
6调速电机控制运动状态, 保证在任意位置停下来；
7试验速度5-20次/min，并且可在任何一次落下时暂停，以确认损伤情况；8滚筒测试高度500mm or
1000mm；跌落试验机www.my17.net/products.html