# 广东齐隆碳聚石油树脂5#120

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 广东齐隆碳聚石油树脂5#120 |
| 公司名称 | 佛山齐隆化工有限公司 |
| 价格 | 9700.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:齐隆<br>型号:5#120 |
| 公司地址 | 广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号 |
| 联系电话 | 020-82521186 18689242857 |

# 产品详情

l-**系改性石油树脂**(碳九冷聚石油树脂)

产品简介：碳九冷聚**石油树脂是石油裂解所副产的**
**碳九馏分为原料经催化聚合而制得**
**。经聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂，它不是高聚物，而是分子量介于 300-3000 的低聚物。它具有酸值低，混溶性好，耐水、耐乙醇和耐化学品等特性，对酸碱具有化学稳定，并有调节粘 性和热稳定性好的特点。石油树脂一般不单独使用，而是作为促进剂、调节剂、改性剂和其它树脂一起使用。**

**产品用途：碳九冷聚石油树脂主要用于油漆、油墨、粘合剂等产品**

**1、油漆：油漆主要使用高软化点的碳九石油树脂、**
**此类树脂加入油漆内能够增加油漆光泽度，提高漆膜附着力、硬度、耐酸、耐碱性。在船舶漆、醇酸漆也得到广泛应用。**

**2、**
**油墨：主要用高软化点碳九石油树脂。性能稳定，因而适用于印刷油墨，油墨中加入石油树脂能起到展色、快干、增亮的效果，提高印刷性能等作用。还可以改善印刷油墨的流变性和连接料的稳定性。**

**3、**
**粘合剂：具有很好的粘接性，在粘合剂和压敏胶带中加入石油树脂能够提高粘合剂的粘合力、耐酸性、耐碱性以及耐水性，并且能够有效地降低生产成本。**

**4、其它：树脂具有一定的不饱和性，可用于纸张上胶剂，塑料改性剂等。**

**包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重25kg。。本产品可用汽车、火车、轮船等**
**运输，**
**在运输过程中，应防止日晒、雨淋；不**
**可同自燃物等一起运输。**
**本产品为非危险化学品，产**
**品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。1年后如果检验合格仍可使用。**

产品质量指标:q/sql018-2014

| **项目** | **l-系列质量指标** |
|---|---|
| **软化点范围℃（环球法）** | l-100—l-150 |
| **色号（试样：甲苯=1：1）** | 4#—12# |
| **酸值(以氢氧化钾计)/（mg/g）≤** | 0.2-0.6 |
| **灰分/（%）≤** | 0.04-0.06 |
| **正庚烷容纳度（25℃）/（ml/2g）≥** | **15．0** |
| **溴值/（g/100g）≤** | 25-35 |
| **黏度（25℃）/（mpa.s）≥** | 500-1000 |
| **外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体，透明而有光泽** | |
| **注：正庚烷容纳度指标仅在产品作为油墨使用时控制，其它用途不作为控制指标。** | |