

# N5182B N5182B

产品名称	N5182B N5182B
公司名称	深圳仪信电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安捷伦 型号:N5182B
公司地址	深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408
联系电话	0755-21502766 13510075188

## 产品详情

n5182b n5182b mxg x 射频矢量信号发生器 谭艳飞13510075188

公司名称：深圳仪信电子科技有限公司

深圳佳华泰电子科技有限公司

联系人:谭艳飞（总经理）——李玲（特助）手机:谭s 135-1007-5188/135-4380-5887

技术咨询：蒋工135-1007-5288

电话：0755-21502766 传真：0755-21502722

客服qq：53540923 / 837477829

淘宝店铺：<http://tosstar.taobao.com>

网 址：<http://www.yqybshop.com>

<http://www.yixin1718.com>

邮 箱：[yixin1718@126.com](mailto:yixin1718@126.com)

地址：深圳市龙华新区油松路天汇大厦a栋408

n5182b mxg x 系列射频矢量信号发生器

主要特性与技术指标

## 信号特征

9 khz ~ 3 或 6 ghz 在 3 ghz 时提供 +24 dbm 指定功率，带有电子衰减器 1 ghz 和 20 khz 偏置时，相位噪声为 -146 dbc -73 dbc acp w-cdma 64 dpch 和 <0.4% evm 160 mhz 802.11ac

## 调制和扫描

am、fm、 $\phi$ m 和窄脉冲 10 mhz 多功能发生器和低频输出 数字步进和列表扫描模式 I/Q

调制：ask、fsk、msk、psk、qam、定制 i/q

## 基带生成和信号生成

160 mhz 内置基带发生器（ $\pm 0.2$  db 平坦度）：任意波形和实时 i/q 信号 1 gsa 回放存储器和 30 gb 内置或 8 gb 外置移动闪存卡 任意信号和实时信号：lte、hspa+、wlan、gnss、dvt 等 – 信号生成 使用 n5102a 的数字 i/o、mimo 和射频衰落以及 pxb 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成

## 自动和通信接口

1000base lan、lxi、usb 2.0 和 gpib scpi、ivi-com、matlab 驱动器 向后兼容 esg、mxg、psg 和 8648x 等 keysight usb 功率探头可以兼容嵌入式显示和 scpi 控制