

# 透明有光泽碳五碳九共聚石油树脂4#110

产品名称	透明有光泽碳五碳九共聚石油树脂4#110
公司名称	佛山齐隆化工有限公司
价格	9600.00/吨
规格参数	品牌:齐隆 型号:4#110
公司地址	广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号
联系电话	020-82521186 18689242857

## 产品详情

碳五碳九共聚石油树脂 g-系改性石油树脂

齐隆g系列是c5改性的c9石油树脂，以乙烯装置副产的c5和c9馏分为原料而制得，产品外观为淡黄色颗粒状固体。

产品特性；

与eva,sbs,sbr等基础树脂相容性好；

与松香树脂等天然增粘树脂相容性好；

良好的热稳定性；

颜色浅，气味低。

产品规格：

项目 规格	软化点	色泽 号	热稳定性 号 (200 ,3h)	熔融粘度 cps (200 )	酸值 mgkoh/g
g-90	85-95	max6	max9	max200	max0.2
g-100	95-105	max6	max9	max200	max0.2
h-3100h	95-105	max6	max9	max500	max0.2
h-3100s	95-105	max6	max9	max500	max0.2
g-110h	105-115	max6	max9	max200	max0.2
g-100s	105-115	max6	max9	max200	max0.2
g-120h	115-125	max6	max9	max200	max0.2
g-120m	115-125	max6	max9	max200	max0.2
g-120s	115-125	max6	max9	max200	max0.2
检测方法	astme28	astmd1544	astmd1544	astmd3236	astmd974
	gb/t2294	gb/t22295	gb/t22295	hg/t3660	gb/t2895

软化点：环球法 色号：（树脂：甲苯=1:1）

应用领域：以eva为基质的热熔胶,如木工胶、包装胶、压敏胶、书本装订胶；橡胶混炼等。

应用领域

建议使用的产品规格

热熔胶

g-90 , g-100 , g-110h , g-110s , g-120s , g-120m , g-120h

橡胶混炼

g-90 , g-100

**包装及贮藏：**本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重25kg。。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中，应防止日晒、雨淋；不可同自燃物等一起运输。本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。1年后如果检验合格仍可使用。