

齐隆牌油漆专用石油树脂

产品名称	齐隆牌油漆专用石油树脂
公司名称	佛山齐隆化工有限公司
价格	7900.00/吨
规格参数	品牌:齐隆 型号:7#
公司地址	广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号
联系电话	020-82521186 18689242857

产品详情

油漆专用石油树脂

产品简介：本产品以乙烯装置副产物为原料经催化聚合而制得。产品外观为乳白色至黄色片状或粒状固体，透明而有光泽，具有良好的溶解性、互溶性、耐水性、绝缘性、对酸碱有化学稳定性，还具有粘接性能好、导热性能低等特点。

产品用途：油漆专用石油树脂: 软化点在100-120的中色树脂,用于油漆生产可加快涂层的干燥速度，提高漆膜的耐水性、耐酸碱性、耐老化性及表面硬度、光泽度和牢度，可用于制造道路标志漆、防锈制漆及其他油漆、涂料。

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000 kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重25kg。我公司可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。不得与碱类及氧化剂混装、混运。本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。

产品质量指标:q/sql018-2012

项目	I-系列质量指标
软化点范围（环球法）	I-100—I-150

色号 (试样: 甲苯=1:1)	4#—12#
酸值(以氢氧化钾计)/ (mg/g)	0.2-0.6
灰分/ (%)	0.04-0.06
正庚烷容纳度 (25) / (ml/2g)	15 . 0
溴值/ (g/100g)	25-35
黏度 (25) / (mpa. s)	500-1000
外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体,透明而有光泽	
注:正庚烷容纳度指标仅在产品作为油墨使用时控制,其它用途不作为控制指标。	