

FWQB30-18风动潜水泵

产品名称	FWQB30-18风动潜水泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:FWQB30-18风动潜水泵
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

fwqb30-18风动潜水泵|fwqb型风动涡轮潜水泵

fwqb30-18潜水泵厂家、fwqb\qyw\bqf风动潜水泵 fwqb 矿用潜水泵，qyw风动潜水泵，bqf污水潜水泵，fwqb30-18风动潜水泵，风动排污泵，煤矿用潜水泵

泰安市鼎鑫矿用设备有限公司是专业生产矿用防爆电泵和风动潜水泵的厂家；主要产品有bqw系列矿用隔爆型排污潜水电泵、bqs系列矿用隔爆型排沙潜水电泵、bqf系列风泵、fwqb系列风动涡轮潜水泵以及低压阀门。

比如fwqb30-18风动涡轮潜水泵用途：

突破了以往旧的设计思想，采用风动涡轮转传动、压缩空气为动力，克服了老式风泵噪音大耗风量大、效率低的特点，广泛使用于矿山的井巷开拓、竖井井筒施工和地下峒室工程的排水施工。

基本参数 fwqb30-18

型号30

最高扬程（m）18

最大流量（m³/h）2.2

最大耗气量（m³/min）4-5

使用气压kg/c350 × 260

外型尺寸高 × 直径（mm）

重量（kg）15

材质：铸铁

fwqb30-18风动涡轮潜水泵驱动方式：气动风动

fwqb30-18风动涡轮潜水泵

特点：矿用风动潜水泵是一种安全、高效、节能、低噪、使用寿命长，维修特方便。适用于矿山开拓、掘井巷道等各种易燃易爆的矿井下，有压缩空气动力的施工排水作业。

fwqb30-18风动涡轮潜水泵使用和维护保养

- 1、风动潜水泵使用之前，要再地面先运转一次，风力为0.6mpa左右，水泵工作在10分钟左右就行
- 2、使用内径为 50mm胶管与排水管联接，注意管接头的清洁，避免矸石粉渣进入泵中，不能正常使用。
- 3、禁止空载运转。空运转就会造成摩擦发热温度升高而损坏零件，不会安全
- 4、当组装涡轮上盖时，喷嘴出口一泵体反向室圆弧对齐，不然效率较低。
- 5、使用钙基润滑，每运转300小时左右应拆开清洗加油，不用时要涂油。

排气部分采用有孔网板压制而成，中置微孔泡沫材料，消音效果显著。以压缩空气为介质，通过喷管进入涡轮旋转做功，泵轴随之高速回转带动泵叶轮排水。动力部分是根据汽轮机冲击式叶轮原理，具有优良的空气动力特性，气动效率高。环形一体涡轮栅选用优质的铝合金，硬模浇铸并经热处理再机加工而成。

山东人讲的就是诚信，又在泰山脚下，怎敢无信，请相信我们，我们一定会做的最好！

联系人：刘颖 手机：18660899208 qq:2571723874

电话：0538-8530303 传真：0538-8530316 邮箱：dsb@dxmine.com