

广东涂料专用石油树脂

产品名称	广东涂料专用石油树脂
公司名称	佛山齐隆化工有限公司
价格	7900.00/吨
规格参数	品牌:齐隆 型号:3#
公司地址	广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号
联系电话	020-82521186 18689242857

产品详情

涂料专用石油树脂

产品简介：本产品以乙烯装置副产的碳九馏分、碳五馏分为原料，经催化聚合生产制得，产品为乳白色至浅黄色片状或粒状固体，具有良好的增粘性、相容性、耐水性、绝缘性、热稳定性、光稳定性，对酸碱有化学稳定性，还具有粘接性能好、导热性能低等特点。

产品用途：在涂料中的应用：c9石油树脂，可等量地取代“松香改性酚醛树脂”和“松香钙酯”，制成了c9石油树脂清漆及各色磁漆，其性能均可达到“f01-1酚醛清漆”和“f04-1各色酚醛磁漆”的各项标准。而c9石油树脂的成本，仅为“松香改性酚醛树脂”的24.8%，其在涂料行业的应用，具有广阔的发展前景。

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000 kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重25kg。我公司可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。不得混装、混运。本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。

产品质量指标:q/sql018-2014

项目	g-系列质量指标
软化点范围（环球法）	g—80——g—120

色号 (试样: 甲苯=1:1)	2#—11#
酸值(以氢氧化钾计)/ (mg/g)	0.1-0.2
灰份/%	0.03-0.05
正庚烷容纳度 (25) / (ml/2g)	15
溴值(以溴计)/ (g/100g)	50
黏度 (25) / (mpa. s)	350-600
外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体,透明而有光泽	
注:正庚烷容纳度指标仅在产品用于油墨时控制,其它用途不作为控制指标。	