

QYW100-36叶片式风动潜水泵

产品名称	QYW100-36叶片式风动潜水泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:QYW25-45型风动排沙排污潜水泵
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

qyw100-36/25-45/25-70/20-25/70-60叶片式风动潜水泵

安徽风动涡轮潜水泵、风动排沙排污潜水泵、qyw25-45型风动排沙排污潜水泵

qyw型风动排沙排污潜水泵是在保持原产品的传统上特别采用了高效节的水力模型，对叶片式气动马达的进排气孔位置作了改进性合理布置，使风泵性能得到显著提高，在结构上、材质上、精度上都作了适当调整，提高了标准化系数，结构更加合理紧凑，并改进了排污能力，极大地降低了噪音，彻底改善了井下施工的工况条件。该泵采用半开式新型叶轮，泵效率可提高30%。外形美观、体积小、重量轻、流量大，过流部分采用下吸式结构，排污能力强，不会因为小固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。该泵总体结构简单，装拆及维护保养移动方便，在含有瓦斯与煤尘的作业面使用绝对安全可靠，并在排气口配有自主知识产权的消音器，大大改善了井下施工的工况条件。

qyw系列风动潜水泵参数

型号 流量 扬程 使用风压 转速 耗气量 最大颗粒 外形尺寸 重量

qyw-20-25 10-20 25-10 0.3-0.5 3000-3500 1.5 14 350×200×500 10

qyw-25-45 15-25 45-15 0.4-0.5 4000-4500 4-5 14 350×200×510 31

qyw-25-70 25-38 70-20 0.4-0.6 4500-5000 4-5 14 350×200×510 31

使用条件

a、电泵潜入水下的深度不超过5m；

b、水温不超过40℃；

c、水的ph值为6.5 ~ 8.5 ;

d、水中含固体杂质的体积比不超过0.1% , 粒度不大于0.2mm。

电泵电机部分采用了热保护装置,在暴露于水面,温度超过75 时自动切断电源停止工作,电泵得到冷却后自动接电工作,有效地保证了潜污水电泵的使用寿命。电泵并具有体积小、结构紧凑,安全可靠,移动、装拆、维护保养方便、效率高、性能好、消耗功率比同类电泵低等特点。

qyw叶片式潜水泵, qyw25-45风动泵, qyw25-70风动潜水泵厂家, 矿用风动泵, 风动泵厂家

泰安鼎鑫一直定位于做“ 矿山平安的守护者 ”,为天下矿井提供“ 安全、高效、节能、环保 ”的通风产品和解决方案,为所有矿工兄弟提供安全的保障和健康的环境,通过iso9001质量管理体系认证,“ 国家重合同、守信用单位 ”。“ 以质量求生存,以服务求信誉,以新产品求发展,以管理求效益 ”是泰安鼎鑫的立厂之本。我们的成功源自于不懈地开发设计更安全的防爆风机产品。“ 以质量求生存,以服务求信誉,以新产品求发展,以管理求效益 ”是泰安鼎鑫的立厂之本。

联系人: 刘颖 手机: 18660899208 qq:2571723874

电话: 0538-8530303 传真: 0538-8530316 邮箱: dsb@dxmine.com