

新疆BQG气动隔膜泵、铝合金气动隔膜泵

产品名称	新疆BQG气动隔膜泵、铝合金气动隔膜泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:BQG-100/0.3型气动隔膜泵
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

bqg-200/0.45气动隔膜泵|bqg-100/0.3型气动隔膜泵

气动隔膜泵型号、新疆bqg气动隔膜泵、铝合金气动隔膜泵、气动隔膜泵厂家、bqg-150/0.2气动隔膜泵

bqg-100/0.3型(原qgb50)煤矿用气动隔膜泵同类产品中的一种全新产品,是iso9002:2008质量管理体系认证,获得28项矿用产品国家ma煤安认证和其他产品检验证书。该泵以压缩空气为动力,通过空气换向阀的气流换向,驱动泵腔内的膜片往复运动,致使腔内产生压差,从而实现吸排介质的功能。

特点:

bqg-100/0.3型气动隔膜泵(是泵类产品中的一种新产品.以压缩空气为动力,气流推动阀芯往复换向,使压风交替进入左右气腔推动膜片凹凸往复运动,使工作腔产生压差,从而达到吸排水的目的。所以,气动隔膜泵绝对防爆,为煤矿瓦斯大的掘进迎头(或掌子头)提供更为安全的新型排水设备。

气动隔膜泵能输送什么介质:水、油及其他液体。

膜片材质:可选用氯丁橡胶、四氟橡胶、丁晴橡胶等。

气动隔膜泵材质:选用铸铁、铝合金、不锈钢和衬胶等不同材质

气动隔膜泵适用:介质水、油及其他液体

气动隔膜泵特点:该泵体积小,重量轻,吸程大,扬程高,噪音小,结构简单,使用和维修方便。

技术参数:



参数/型号	bqg-100/0.3	bqg-150/0.2	bqg-200/0.3	bqg-250/0.2
额定供气压力 (mpa)	0.5	0.5	0.5	0.5
供气压力范围 (mpa)	0.4-0.63	0.4-0.63	0.4-0.63	0.4-0.63
额定流量 (l/min)	100	150	200	250
额定流量 (l/min)	30	20	30	20
最大吸程 (m)	7	7	7	7
适用温度 ()	0-70	0-70	0-70	0-70
耗气量 (m ³ /min)	0.6-1.9	0.6-1.9	1.5-3	2.0-3.5
适用介质	水、油品	水、油品	水、油品	水、油品

联系人：刘颖

手机：18660899208 qq:2571723874

电话：0538-8530303

传真：0538-8530316

邮箱：dsb@dxmine.com