

嘉实多 SafeCoat DW30 溶剂型防锈剂

产品名称	嘉实多 SafeCoat DW30 溶剂型防锈剂
公司名称	深圳市金泽洋润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉实多 型号:SafeCoat DW 30
公司地址	深圳市罗湖区国际贸易中心16F
联系电话	0755-66800193 15361822567

产品详情

产品名称：嘉实多 safecoat dw 30 溶剂型防锈剂

产品编号：

详细说明：

safecoat dw 30

产品说明

嘉实多 safecoat dw 30 是一种性能卓越的溶剂型防锈液，具有优异的脱水性能，溶剂蒸发后，形成超薄的脂膜。

产品优点

- 基于低芳烃溶剂的配方（芳烃含量 < 0.5%）
- 不含重金属，比如钒
- 成膜均匀
- 指纹抑制性
- 优异的水置换性和渗透性
- 稳定性好，抗酸碱能力强
- 使用寿命长
- 气味温和

产品应用

- safecoat dw 30能够从水性切削处理过或清洗过的工件上快速脱除水分，使其适合下一道电镀工艺。其形成的非晶态膜层为工序间储存或运输的工件提供有效的中期防锈保护。如果工件无需进一步的防锈保护，safecoat dw 30也可以用作防锈油。虽然safecoat dw 30可以用喷涂应用，但是最理想的脱水效果是将工件浸入油箱中才能获得。

典型特性

safecoat dw 30	试验方法	单位	典型数据
基础油类型	--	--	脱芳烃
闪点	iso 2592		> 61.5
膜类型	--	--	超薄脂膜
成膜量	--	%	8
膜厚度	--	um	0.6-1.0
防锈期室内储存	--	month	9
室外储存	--	month	3
干燥时间20	--	min	45
粘度 @ 40	din 51562	cst	--
钡	--	--	不含有