

# BQS矿用隔爆型排污排沙潜水电泵

产品名称	BQS矿用隔爆型排污排沙潜水电泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:BQS15-22-2.2型隔爆潜水电泵
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

## 产品详情

bqs(bqw)矿用隔爆型排污排沙潜水电泵|2.2kw潜水电泵  
bqs矿用隔爆型排沙潜水电泵，bqs  
隔爆潜水  
泵，潜水排沙泵，  
矿用潜水泵，矿用潜水排污排沙泵，  
煤矿用隔爆型潜水电泵、山西bqs15-22-2.2型隔爆潜水电泵、内装式bqs泵防爆排沙排污泵

bqs-15-15-2.2矿用排污排沙潜水电泵参数表示：

型号：bqs15-15-2.2kw

流量m<sup>3</sup>/h: 15

扬程m: 15

功率kw: 2.2

电压电流a: 380或660或1140

额定转速r/min：3000

电泵效率%：5.12或2.98

通过颗粒最大直径mm：33.3

bqs（bqw）矿用排沙排污潜水电泵主要用途：

适用于煤矿井下有甲烷（俗称瓦斯）和煤尘爆炸危险的场所，输送含有泥沙、煤泥、煤矸石、煤渣、纤

维物等不溶固相物的混合污水。也可适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及其施工，工厂排污、小型污水处理等场合排送含有固体颗粒、长纤维的废水、雨水、污水。

使用条件：

- 1、电源380v或660v或1140v、三相、50hz。
- 2、介质温度一般不超过40 ，ph值5-9，介质重度  $11\text{kn/m}^3$
- 3、以叶轮中心为基准，潜入水下深度不超过3米。
- 4、不能适应强腐蚀流体。
- 5、介质中的固体物的直径大小应符合mt/t 671-2005的规定。

注意事项：运输和贮存用户一定要按正确的方法放置在运输或搬运过程中避免碰撞或剧烈震动。如果电泵长期不用,应放在通风,防雨,防晒的仓库中,存放期超过半年应对电泵进行必要的外观和机械检查,并进行必要的型式试验。

联系人：刘颖                      手机：18660899208 qq:2571723874

电话：0538-8530303    传真：0538-8530316                      邮箱：dsb@dxmine.com