

BQS矿用隔爆型潜水电泵5.5KW潜水电泵

产品名称	BQS矿用隔爆型潜水电泵5.5KW潜水电泵
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:BQS25-30-5.5KW防爆电泵
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8530303

产品详情

bqs (bqw) 矿用隔爆型潜水电泵5.5kw潜水电泵

bqs25-30-5.5kw防爆电泵、矿用隔爆型潜水电泵、5.5kw矿用排沙泵、bqs
潜水排沙泵、防爆潜水排沙泵、矿用隔爆型排污排沙潜水电泵

bqs25-30-5.5kw防爆电泵

是我公司通过将国内同类产品经过筛选，改进，克服其存在的不足，在水力模型，密封技术，机械结构，保护控制等方面进行了综合优化和创新设计，使产品更安全可靠，轻便实用，寿命长，排污排沙性能好。bqs(w)矿用隔爆型排污排沙潜水电泵，密封性能好，性能稳定，寿命长，安装使用方便，且可以长期在水下连续作业，并且有体积小，重量轻，携带方便的特点。

bqs2.2kw系列矿用防爆排沙排污潜水电泵参数表示：

型号：bqs (bqw) 10-28-2.2

流量m³/h：10

扬程m：28

配套功率 kw：2.2

电压v：380 或 660 或 1140

电流 a：5.12 或 2.95 或 1.7

同步转速 r/min：3000

机组效率 %：29.2

通过颗粒最大直径mm：20 型号：bqs (bqw) 15-22-2.2

流量m³/h：15

扬程m：22

配套功率 kw：2.2

电压v：380 或 660 或 1140

电流 a：5.12 或 2.95 或 1.7

同步转速 r/min：3000

机组效率 %：33.9

通过颗粒最大直径mm：20 型号：bqs (bqw) 25-10-2.2

流量m³/h：25

扬程m：10

配套功率 kw：2.2

电压v：380 或 660 或 1140

电流 a：5.12 或 2.95 或 1.7

同步转速 r/min：3000

机组效率 %：37.6

通过颗粒最大直径mm：20 型号：bqs (bqw) 35-7-2.2

流量m³/h：35

扬程m：7

配套功率 kw：2.2

电压v：380 或 660 或 1140

电流 a：5.12 或 2.95 或 1.7

同步转速 r/min：3000

机组效率 %：37.6

通过颗粒最大直径mm：20

注意事项（安全用电）

- 1、为防止触电事故电源须安装经过“安全标志”审查的隔爆型漏电断路器后方可接上电泵，以保障人身安全，否则一切后果由用户负责。
- 2、警告 检查、移动或拆装电泵时，一定要先切断电源以免发生意外。
- 3、警告 移动电泵不允许用力提拉电缆，以防拉断电缆接头芯线及破坏引出电缆密封造成事故。使用时全面检查电缆，发现破损立即换新才能使用。
- 4、电源引出线应接在电压和频率相符的电源上使用，如电源距离较远时，该电缆的截面适当加粗，街头尽量少些，否则电压会下降太多。
- 5、警告 电泵工作时不得脱水运行，应注意检查水位的下降。
- 6、警告 电泵工作是严禁用手触摸电泵及下水检查。
- 7、电泵使用过程中，不要频繁启动和停机，以免电机过热造成损坏。
- 8、5.5kw以上电泵过载保护装置为外置式、对过流、缺相、欠压进行保护，在运行中发生故。

泰安市鼎鑫矿用设备有限公司同时生产bqs型矿用隔爆型潜污水电泵，bqw型矿用隔爆型潜污水电泵主要生产的规格有：2kw矿用隔爆型潜水电泵，3kw矿用隔爆型潜水电泵，4kw矿用隔爆型潜水电泵，5.5kw矿用隔爆型潜水电泵，7.5kw矿用隔爆型潜水电泵，11kw矿用隔爆型潜水电泵，15kw矿用隔爆型潜水电泵，18.5kw矿用隔爆型潜水电泵，22kw矿用隔爆型潜水电泵，30kw矿用隔爆型潜水电泵；可以根据客户的要求定做。障时能自动动作，此时应立即切断电源，对电泵进行检查，排除故障后才可继续使用。

联系人：刘颖 手机：18660899208 qq:2571723874

电话：0538-8530303 传真：0538-8530316 邮箱：dsb@dxmine.com